PPDA 107G

Piec konwekcyjno-parowy gazowy | 7 x GN 1/1 | 12,0 kW | Inoxtrend PPDA 107G

Piece > Piece konwekcyjno-parowe gazowe



Opis urządzenia

- Profesjonalny piec konwekcyjno-parowy z linii ProEvo+, zaprojektowany do intensywnej i ciągłej pracy w gastronomii oraz zwiększonej wydajności w średnich i dużych kuchniach
- Pojemność 7 x GN 1/1 umożliwia przygotowanie większej liczby porcji jednocześnie i usprawnia organizację pracy
- Układ załadunku podłużny (LW) ułatwia obsługę i pracę w profesjonalnym środowisku kuchennym
- Bezpośredni natrysk pary zapewnia optymalne warunki do pieczenia, gotowania i regeneracji potraw
- Trzy tryby pracy: konwekcja, para oraz tryb mieszany pozwalają dopasować proces obróbki do rodzaju potrawy
- Maksymalna temperatura 275°C umożliwia intensywne grillowanie oraz skuteczne przyrumienianie potraw
- Panel sterowania analogowy (3 pokrętła: czas, temperatura, nawilżanie) gwarantuje prostą, intuicyjną i niezawodną obsługę
- Wentylator z funkcją autoreverse i jedną prędkością zapewnia równomierną obróbkę termiczną produktów
- Manualny zawór odpowietrzający umożliwia kontrolę wilgotności w komorze pieczenia
- Oświetlenie LED w drzwiach zapewnia pełną widoczność wnętrza i kontrolę nad procesem pieczenia
- Rozstaw prowadnic 67 mm pozwala na optymalną cyrkulację powietrza i równomierne wypieki
- System palnika gazowego typu premix optymalizuje spalanie i zapewnia wysoką efektywność pracy
- Brak automatycznego systemu mycia – konstrukcja przystosowana do łatwego czyszczenia manualnego
- Wzmocniona konstrukcja serii ProEvo+ zapewnia wysoką trwałość i niezawodność w intensywnej eksploatacji
- **Akcesoria (dostępne za dopłatą):** prysznic ręczny, zawias drzwi prawy, podstawa pod piec, filtr tłuszczu, okap wyciągowy, okap kondensacyjny, zestaw do piętrowania

Parametry techniczne

Wymiary urządzenia [mm]	**800x780x800**
Zasilanie	**gazowe**
Pojemność	**7 x GN 1/1**
Panel sterowania	**analogowy**
Moc gazowa [kW]	**12,0**
Moc elektryczna [kW]	**0,6**
Napięcie [V]	**230**
Maksymalna temperatura [°C]	**275**

Ilość prędkości wentylatora	**1 (autoreverse)**
Rozstaw prowadnic [mm]	**67**
Waga [kg]	**125**

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.