

CB2x20W

Ekspres przelewowy Animo ComBi-line | 1095x500x895 mm | 9,28 kW | CB2x20W

Wyposażenie kawiarni > Ekspresy do kawy przelewowe



Opis

- Ekspres przelewowy Animo ComBi-Line pozwala na przygotowanie dużej ilości kawy lub herbaty w krótkim odstępie czasu
- Sprzęt przeznaczony do hoteli, restauracji, cateringu i wszelkich eventów, szkół, szpitali, przeróżnego rodzaju lokali gastronomicznych
- Automatyczne podtrzymywanie zaparzonego naparu kawy w temperaturze 80-85 °C, dzięki czemu kawa dłużej zachowuje walory smakowe
- Dotykowy wyświetlacz z opcją wyświetlania własnego logo lub innych elementów marketingowych
- Przyjazny w obsłudze interfejs wyświetlający wskazówki dotyczące prawidłowych ustawień dozowania kawy, w przypadku awarii informujący nas o dalszym postępowaniu i danych kontaktowych do serwisu
- Licznik kaw - dzienny i ogólny
- Możliwość konfiguracji timerów, zaplanowania czasu rozpoczęcia zaparzania, a także śledzenia jego postępu na ekranie wyświetlacza
- **Powiadomienie dźwiękowe i na ekranie wyświetlacza** informujące o zakończeniu parzenia kawy
- **Możliwość wstępnego zaparzenia kawy, a także zaparzania pulsacyjnego, które pozwala na kontrolę prędkości przepływu wody**
- System szybkiego filtrowania - pozwalający na doskonałej jakości ekstrakcję przy równoczesnym szybkim zaparzaniu
- Możliwość zakupu opcjonalnego specjalnego filtra do herbaty z rurką do napełniania
- Ekspres posiada **oddzielny bojler na gorącą wodę** z osobną wylewką, kranikiem dozującym gorącą wodę z możliwością ustawienia temperatury wody
- **Tryb energooszczędny** pozwalający na minimalizację zużycia energii przez sprzęt w przypadku bezczynności
- **Zwycięzca nagrody Red Dot Design** - prestiżowej nagrody w dziedzinie designu
- Termos wyposażony w oświetlenie LED, system podgrzewania i pokrywę izolacyjną, w celu utrzymania idealnej temperatury napojów
- W zestawie z ekspresem w standardzie dwa izolowane termosy wykonane ze stali nierdzewnej
- Filtr Combi wykonany z syntetycznego materiału
- Ekspres występujący także w różnych wersjach, pojedynczych i podwójnych, z termosami po pojemności 5, 10, 20, 40 litrów, z wylewką gorącej wody
- Zabezpieczenie chroniące przed wyciekami wody z kranu
- Solidna obudowa ekspresu, łatwa w czyszczeniu i utrzymaniu higieny konstrukcja
- Duża wydajność i szybkość przy maksymalnej prostocie użytkowania
- Wersja z dwoma termosami z wylewką gorącej wody



Wypożyczenie
pizzerii



Wypożyczenie
piekarni



Piecy
konwekcyjno
parowe



Obróbka
termiczna



Obróbka
mechaniczna



Chłodnictwo



Wypożyczenie
kawiarni



Wypożyczenie
lodziarni



Technologia
zmywania i higieny

Wypożyczenie dodatkowe

- **CB-TEA20** - specjalny filtr do herbaty z rurką do napełniania do termosu 20 litrowego
- **CB-TP** - zabezpieczenie ze stali nierdzewnej do wylewki termosu
- **CB-COL** - zatrzask do pokrywy termosu
- **CB-EDT** - dodatkowy kran z tyłu termosu (bez szkła wodowskazowego)

Parametry techniczne

Wymiary zewnętrzne [mm]	1095x500x895
Pojemność termosu [l]	40 (320 filiżanek)
Pojemność bojlera gorącej wody [l]	5,6
Wydajność [filiżanki/h]	720
Wydajność [l]	90
Wydajność gorącej wody [l/h]	60
Maksymalna ilość dozowanej wody w jednym cyklu [l]	4,1
Wysokość wylewki [mm]	185
Czas zaparzania 20 litrów [min]	~14
Moc [kW]	9,28
Zasilanie [V]	400
Podłączenie do wody	TAK
Waga [kg]	83

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.