RQS900SQ

Stół chłodniczy sałatkowy z nadstawą szklaną RQS900SQ | 2-drzwiowy | 900x703x1285 mm

Chłodnictwo > Stoły chłodnicze







Opis

- Stół chłodniczy sałatkowy z nadstawką szklaną idealnie znajduje zastosowanie w punktach gastronomicznych, restauracjach, punktach typu fastfood
- Pozwala na przechowywanie produktów i ich ekspozycję w pojemnikach GN dzięki załączonym prowadnicom. Pomieści 4xGN 1/2 + 3xGN 1/6, 2xGN1/1 + 3xGN1/6
- **Chłodzenie statyczne wspomagane wentylatorem**, gwarantuje równomierne rozprowadzenie temperatury w całej komorze i właściwą konserwację żywności
- Wyposażony w elektroniczny termostat z cyfrowym wyświetlaczem
- Obudowa zewnętrzna oraz wnętrze komory chłodzącej wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
- Ergonomiczne drzwi skrzydłowe z zintegrowanym uchwytem, bardzo prostym w czyszczeniu
- Stół chłodniczy wyposażony standardowo w dwie przestawne półki powlekane żywicą epoksydową
- Wymiary półki 325x560 mm pozwalają na przechowywanie żywności w pojemnikach GN 1/1
- Prowadnice pozwalają na przestawianie półek bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi
- Blat roboczy z polietylenu odpowiedni do przygotowywania żywności
- Dolny agregat chłodniczy
- Automatyczne odparowanie skroplin
- Zakres temperatur**od +2 do + 10°C**
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R600a
- Klasa klimatyczna N (+ 18-32°C)
- Regulowane nóżki
- Uszczelka drzwi zapewnia doskonałą izolację
- Szklana nadstawka z półką
- Pojemniki GN nie są dołączone do wyposażenia

Parametry techniczne

Wymiary zewnętrze [mm]	**900x703x1285**
Wymiary wewnętrzne [mm]	**830x580x450**
Wymiary półki [mm]	**325x560**
Wymiary nadstawki [mm]	**890x560x450**
Pojemność [l]	**240**
Ilość półek	**2**
Chłodzenie	**statyczne wspomagane wentylatorem**

Zużycie energii [kWh/24h]	**6,42**
Zakres temperatury [°C]	**2 ~10**
Czynnik chłodzący	**R600a**
Zasilanie [V]	**230**
Waga [kg]	**83**

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.