DOLCE VISIONE 700 W1 BIANCO

Witryna cukiernicza chłodnicza Dolce Visione Basic 700 BIANCO | 700x670x1300 mm | białe wnętrze

Chłodnictwo > Witryny chłodnicze cukiernicze

Opis

- Nowoczesna witryna cukiernicza Dolce Visione idealnie nadaje się do eksponowania i przechowywania wyrobów cukierniczych
- Elegancki, uniwersalny wygląd sprawia, że witryna będzie pasować do każdego wnętrza
- Specjalnie zaprojektowana konstrukcja gwarantująca maksymalną widoczność produktów - bez spoin, czy sitodruku
- Oświetlenie LED górne oraz na każdej półce doskonale podkreśla prezentowane produkty
- Łatwa w eksploatacji - pełna ergonomia pracy dla personelu
- Tylne, skrzydłowe drzwiczki pozwalają na wygodny dostęp do witryny -**w standardzie zawias po prawej stronie**
- Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwiczek - po zadeklarowaniu zmiany przy składaniu zamówienia
- Wymuszony obieg powietrza gwarantuje stabilną temperaturę i jej równomierny rozkład
- Kurtyna powietrzna przy drzwiczkach redukuje straty podczas otwierania urządzenia
- Dno wyłożone blachą malowaną proszkowo na kolor czarny
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R290
- Prosta szyba frontowa
- Wyposażona w 3 półki wykonane ze szkła hartowanego
- Nóżki regulowane na wysokości 5-25 mm pozwalają na wypoziomowanie urządzenia
- Elektroniczny termostat z cyfrowym wyświetlaczem firmy Carel umieszczony od strony obsługi
- 3 klasa klimatyczna
- Automatyczne odparowanie skroplin
- Urządzenie polskiej produkcji
- Możliwość łączenia witryn w ciąg bez dodatkowych opłat

Wyposażenie opcjonalne - za dopłatą

Możliwość zamówienia obudowy - za dopłatą

Parametry techniczne

Wymiary zewnętrzne [mm]	**700x670x1300**
Pojemność użytkowa [dm3]	**200**
Czynnik chłodniczy	**R290**
Zakres temperatur [°C]	**od +5 do +15**

Zużycie energii [kWh/24h]	**5,4**
Moc chłodnicza [kW]	**0,6**
Zasilanie [V]	**230**
Waga [kg]	**125**

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.