

FM-600AKE-R452-SB

**Łuskarka do lodu Hoshizaki FM-600AKE-R452-SB | 600 kg/24h |
chłodzona powietrzem | płatki lodu**

Chłodnictwo > Łuskarki



Opis urządzenia

- Modułowa wytwornica FM-600AKE-R452-SB produkuje do 600 kg lodu w postaci płatków na dobę przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C i wymaga zewnętrznego zasobnika.
- Lód płatkowy ma dużą powierzchnię kontaktu i delikatnie otula chłodzone produkty, pomagając ograniczać miejscowe przesuszenie i przebarwienia.
- Cała woda doprowadzona do układu produkcyjnego jest przetwarzana w lód, dlatego zużycie wody odpowiada ilości wytworzonego lodu.
- System CleanCycle co sześć godzin płucze obieg z nagromadzonych minerałów, a automatyczny cykl płukania i zamknięty obieg wody wspierają higienę procesu.
- Elektroniczny sterownik oraz system konserwacji zapobiegawczej oparty na czasie pracy pomagają planować wymianę części i obsługę techniczną.
- Ślimak z podwójnie hartowanej stali nierdzewnej oraz łożyska z grafitu węglowego umożliwiają pracę mechanizmu bez stosowania smaru w strefie łożysk.
- Filtr powietrza można wyjąć i oczyścić, co ułatwia utrzymanie wydajnego przepływu przez skraplacz.
- Urządzenie współpracuje z zewnętrznymi zasobnikami: B-140SB, B-210SB, B-340SB.
- Chłodzenie powietrzem nie wymaga osobnego obiegu wody dla skraplacza.

Parametry techniczne

Wymiary [mm]	560x700x780
Moc urządzenia [kW]	1,9
Zasobnik	Zewnętrzny, wymagany do przechowywania lodu
Kompatybilne zasobniki	B-140SB, B-210SB, B-340SB
Temperatura otoczenia [°C]	5 - 40
Temperatura wody [°C]	5 - 35
Czynnik chłodniczy	R452A
Ilość czynnika chłodniczego [kg]	1,3
Ciśnienie wody zasilającej [MPa]	0,05 - 0,8
System chłodzenia	powietrzne
Waga netto [kg]	107
Zużycie wody przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C [m³/24h]	0,63



Zasilanie	1/220 - 240V/50Hz
Wydajność przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C [kg/24h]	600
Wydajność przy temperaturze otoczenia 21°C i wody 15°C [kg/24h]	540
Wydajność przy temperaturze otoczenia 32°C i wody 21°C [kg/24h]	445
Rodzaj lodu	płatki

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.