
KMD-210ABE-HC

Kostkarka do lodu Hoshizaki KMD-210ABE-HC | 210 kg/24h | chłodzona powietrzem | kostka półksiężyc | 38x29x13 mm

Chłodnictwo > Kostkarki







Kostka w kształcie półksiężyca
Waga ok. 9 g
Model KM

Opis urządzenia

- Modułowa kostkarka KMD-210ABE-HC produkuje do 210 kg lodu typu Crescent EDGE na dobę przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C i jest przeznaczona do montażu na zewnętrznym zasobniku.
- Technologia CycleSaver z dwustronnym parownikiem ze stali nierdzewnej wytwarza lód po obu stronach, wykorzystując powierzchnię parownika w jednym cyklu.
- Parownik ze stali nierdzewnej można czyścić środkami przeznaczonymi do usuwania osadów mineralnych, bez ryzyka łuszczenia powłoki.
- Płyta sterująca EverCheck zapewnia alarm dźwiękowy i funkcje diagnostyczne, ułatwiając rozpoznawanie nieprawidłowości.
- Automatyczny cykl płukania, zamknięty obieg wody i okresowe podawanie świeżej wody wspierają higieniczne wytwarzanie lodu.
- Elektroniczne sterowanie oraz pompa DC o zmiennym przepływie pozwalają precyzyjnie kontrolować obieg wody.
- Do odbioru lodu można dobrać zasobniki: B-140SB, B-210SB, B-340SB.
- Chłodzenie powietrzem pozwala pracować bez dodatkowego obiegu wody skraplacza.

Parametry techniczne

Wymiary [mm]	**560x625x610**
Moc urządzenia [kW]	**0,683**
Zasobnik	**Zewnętrzny, wymagany do przechowywania lodu**
Kompatybilne zasobniki	**B-140SB, B-210SB, B-340SB**
Temperatura otoczenia [°C]	**7 - 40**
Temperatura wody [°C]	**7 - 35**
Czynnik chłodniczy	**R290**
Ilość czynnika chłodniczego [kg]	**0,147**
Kształt lodu	**półksiężyc**
Wymiary lodu [mm]	**38x29x13**
Ciśnienie wody zasilającej [MPa]	**0,07 - 0,8**
System chłodzenia	**powietrzne**
Waga netto [kg]	**57**

Zużycie wody przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C [m³/24h]	**0,77**
Zasilanie	**1/220 - 240V/50Hz**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C [kg/24h]	**210**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 21°C i wody 15°C [kg/24h]	**190**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 32°C i wody 21°C [kg/24h]	**170**

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.