RQSEGC 700 R

Szafa chłodnicza RQSEGC 700 R | GN 2/1 | stal z powłoką aluminiowo-cynkową | drzwi prawe | 700 l | 693x826x2008 mm

Chłodnictwo > Szafy chłodnicze







Opis

- Szafa chłodnicza 1-drzwiowa w standardzie GN 2/1
- Obudowa wykonana jest ze stali z powłoką aluminiowo-cynkową, co podwyższa odporność na korozję
- Regulacja temperatury za pomocą cyfrowego sterownika
- Wymuszony obieg powietrza z parownikiem z powłoką antykorozyjną zapewnia równomierny rozkład temperatury wewnątrz urządzenia
- Bardzo dobra **izolacja termiczna o grubości 50 mm i wysokiej gęstości 40 kg/m3**, wolna od CFC
- Drzwi z wbudowanym plastikowym ergonomicznym uchwytem
- Automatyczne zamykanie drzwi przy otwarciu poniżej kąta 90°
- Maksymalny kąt otwierania drzwi 120°
- Wyposażona w wyłącznik stykowy, który wyłącza wentylator po otwarciu drzwi, co zapobiega utracie zimna i wpływa na mniejsze zużycie energii
- Automatyczne odparowanie skroplin
- Nóżki ze stali nierdzewnej, regulowane na wysokość w zakresie 125 - 200 mm
- Wyposażona w **3 półki epoksydowe w standardzie GN 2/1**
- Możliwość regulacji wysokości półek na 18 poziomach
- Maksymalne obciążenie półek 30 kg
- Magnetyczna uszczelka drzwi z możliwością demontażu, ułatwia utrzymanie szafy w czystości
- Komora szafy z zaokrąglonymi krawędziami, dno z jednego arkusza blachy oraz otwór odpływu w dolnym panelu zapewniają łatwe czyszczenie i zapobiegają nagromadzaniu się zanieczyszczeń
- IV klasa klimatyczna

Parametry techniczne

Wymiary zewnętrzne [mm]	**693x826x2008**
Pojemność [l]	**700**
Czynnik chłodzenia	**R290**
Zakres temperatury [°C]	**-2 do 8**
Moc [kW]	**0,26**
Roczne zużycie energii [kWh]	**927**
Zasilanie [V]	**230**

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia



Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.