


IM-240XPE-U-23

**Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-240XPE-U-23 | 210 kg/24h |
chłodzona powietrzem | sanityzacja UVC | kostka sześćcian |
28x28x23 mm**

Chłodnictwo > Kostkarki



Cube Size: **M-23**
Weight: 17 g

Opis urządzenia

- IM-240XPE-U-23 jest modułową kostkarką rozszerzającą przeznaczoną do pracy w układzie piętrowym; przy warunkach AT 10°C / WT 10°C wytwarza do 180 kg lodu na dobę.
- Zamknięty system komór wytwarza zwarte i twarde kostki lodu o wymiarach 28x28x23 mm; każda partia powstaje ze świeżej wody.
- Automatyczny cykl płukania oraz zamknięty obieg wody ograniczają ryzyko zanieczyszczenia podczas produkcji lodu.
- Elektroniczny sterownik zapewnia łatwy dostęp do ustawień, a magnetyczna pompa DC o zmiennej prędkości stabilizuje przepływ wody i ogranicza możliwość wycieków.
- Wyjmowany zbiornik na wodę, filtr powietrza przeznaczony do czyszczenia oraz wymienna uszczelka drzwi upraszczają czynności higieniczne i serwisowe.
- Wersja UltraCube wykorzystuje sanityzację UV-C powietrza i wody jako dodatkowe wsparcie higieny procesu.
- Konstrukcja umożliwia zestawienie do trzech modułów w układzie 1 x DPE/DNE oraz 2 x XPE/XNE, zwiększając łączną produkcję bez rozbudowy powierzchni podstawy.
- Lód należy odbierać do osobno dobieranego zasobnika; model jest zgodny z: B-340SB, F-650-44S, F-950-48S, F-1025-52S.
- Skrapłacz chłodzony powietrzem umożliwia pracę bez dodatkowego obiegu wody skraplacza.
- Obudowa ze stali nierdzewnej została przystosowana do intensywnej eksploatacji i regularnego czyszczenia.

Parametry techniczne

Wymiary [mm]	1084x700x500
Moc urządzenia [kW]	0,87
Zasobnik	Zewnętrzny, wymagany do przechowywania lodu
Kompatybilne zasobniki	B-340SB, F-650-44S, F-950-48S, F-1025-52S
Temperatura otoczenia [°C]	1 - 40
Temperatura wody [°C]	5 - 35
Czynnik chłodniczy	R290
Ilość czynnika chłodniczego [kg]	0,147
Kształt lodu	sześćcian
Wymiary lodu [mm]	28x28x23



Masa pojedynczej kostki [g]	17
Ciśnienie wody zasilającej [MPa]	0,07 - 0,8
System chłodzenia	powietrzne
Waga netto [kg]	71
Zużycie wody przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C [m³/24h]	0,73
Zasilanie	1/220 - 240V/50Hz
Wydajność przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C [kg/24h]	180
Wydajność przy temperaturze otoczenia 21°C i wody 15°C [kg/24h]	175
Wydajność przy temperaturze otoczenia 32°C i wody 21°C [kg/24h]	155
Sanityzacja UV-C	Tak
Pompa spustowa	Nie

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.