

ONE 2B R-LFPP DUAL

Ekspres ciśnieniowy 1-grupowy ONE 2B R-LFPP | 1,7+1,5l | 311x458x420mm

Wyposażenie kawiarni > Ekspresy do kawy ciśnieniowe



Opis

Nowy ekspres ONE zachwyci każdego miłośnika kawy. Dzięki innowacyjnej konstrukcji i technologii przyciąga wzrok niezależnie od miejsca, w którym się znajduje - czy to w domu, w biurze czy we własnej małej kawiarni. Swoim wyglądem nawiązuje do swojego kultowego poprzednika Office Leva. W rezultacie otrzymujemy profesjonalny, kompaktowy ekspres o niezwykle wyrafinowanym i eleganckim wyglądzie. Ekspres został zaprojektowany z myślą o wygodzie, prostocie i przyjemności w przygotowywaniu kawy.

Opis urządzenia

- Profesjonalny ekspres ciśnieniowy do kawy o stylowym wyglądzie
- Obudowa z polerowanej stali nierdzewnej i podwójny ciśnieniomierz podkreślające elegancki wygląd ekspresu
- Funkcja wstępnego zaparzania **pre-infusion** pozwala uzyskać powtarzalność parzonych espresso
- Dysza pary i wylewka typu **Cool Touch**
- Wyświetlacz czasu i temperatury **OLED** z 4 przyciskami
- System LFPP (**Low Flow Pressure Profiling**) opatentowany przez Crem - pozwala na regulację ciśnienia za pomocą pokrętki push&scroll umieszczonego na boku urządzenia oraz zapisania ustawień (do 5 przepisów)
- Możliwość wgrania ustawień LFPP za pomocą łącza USB
- System GSP (**Gradual Soft Pre-Infusion**) - możliwość regulacji wstępnego zaparzania w zakresie od 0 do 20 sekund za pomocą wyświetlacza OLED (ciśnienie wzrasta stopniowo do pożądanej wartości)
- Dyszę pary i wrzółkę można wygodnie regulować pokrętkami 1/2
- Automatyczne napełnianie wody
- Tacka ociekowa o dużej powierzchni roboczej
- Wygodne, ergonomiczne, a także wyjątkowo trwałe i wytrzymałe kolby
- Wyposażony w tackę na filiżanki
- Osobna pokrywa zbiornika na wodę dla wygodnego uzupełniania wody bez konieczności zdejmowania filiżanek z tacki na filiżanki
- Możliwość personalizacji paneli bocznych (opcja dodatkowa)
- Opcjonalnie dostępne drewniane wykończenie kolb, dźwigni, pokręteł i paneli bocznych
- **2 bojler o pojemności 1,7l i 1,5l**
- Pompa rotacyjna
- Nóżki ze stali nierdzewnej



Wyposażenie standardowe

- 1 wylewka wrzątku Cool Touch
- 1x dysza do spieniania mleka Cool Touch
- 1x kolba podwójna
- 1x ślepe sitko
- 1x wąż zasilający
- 1x wąż odpływowy

Parametry techniczne

Wymiary [mm]	300x458x420
Pojemność [l]	1,7+1,5
Ciśnienie w bojlerze [bar]	0,8-1,1
Waga [kg]	35
Podłączenie wody	3/8 gwint wewnętrzny
Moc [kW]	1,8
Zbiornik wody [l]	1,8
Zasilanie [V]	230

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.