EL50E

Zmywarka do szkła | kosz 500x500 | opcja systemu podwójnych koszy | 230V | KRUPPS ELITECH LINE EL50E

Zmywalnia i higiena > Zmywarki gastronomiczne







Opis

Zmywarki z linii ELITECH zapewniają maksymalną wydajność dzięki systemowi ACQUATECH, który poprzez bojler atmosferyczny i pompę płuczącą utrzymuje stałą temperaturę, ciśnienie oraz zapewnia optymalne zużycie wody. Elitech jest doskonałym wyborem dla restauracji, barów, pubów, stołówek, domów opieki, cukierni, piekarni czy masarni. Panel dotykowy UNIKO z hartowanego szkła jest wyjątkowo niezawodny i wygodny w użytkowaniu. Wybór cyklu zmywania jest bardzo prosty, a praktyczne komunikaty na wyświetlaczu zwiększają ergonomię użytkowania.

FUNKCJE

- **Panel dotykowy Uniko** umożliwia użytkownikowi wybór najlepszego cyklu pracy w zależności od rodzaju mytych naczyń i poziomu zabrudzenia. Dzięki prostym ikonom wybór najodpowiedniejszego cyklu jest niezwykle łatwy i intuicyjny
- Dostęp do 20 zapisanych programów mycia, w tym 4 szybkiego dostępu
- Możliwość personalizacji parametrów mycia, takich jak czas (max. 16 min), temperatura mycia i płukania, a także dozowanie detergentów w każdym programie
- **System ACQUATECH** – utrzymuje stałą temperaturę wyparzania, optymalne ciśnienie oraz zapewnia zużycie wody
- Bojler atmosferyczny – zapobiega mieszaniu się wody gorącej ze świeżą, zimną wodą, gwarantując stałą temperaturę wyparzania
- Osobna pompa płucząca zapewnia optymalne ciśnienie wody, bez względu na ciśnienie wody wodociągowej
- Zbiornik wyrównawczy umożliwia napełnianie bojlera w małych ilościach, dzięki czemu bojler szybciej się nagrzewa
- **System Thermostop** – gwarantuje stałą temperaturę wyparzania i zabezpiecza przed uruchomieniem cyklu wyparzania z nienagrzaną do odpowiedniej temperatury wodą
- Inteligentny przycisk **Smart Start** zmieniając kolor, zawsze pokazuje aktualny tryb zmywarki
- System autodiagnostyki, który informuje o wszystkich anomaliach urządzenia oraz informuje o rodzaju usterki. Osobny dla użytkownika i serwisu
- W standardzie znajduje się wbudowany dozownik płynu nabłyszczającego oraz dozownik płynu myjącego, które zapewniają doskonałe efekty mycia
- Cykl mycia odbywa się w temperaturze 50-60°C, wyparzanie naczyń w temperaturze 80-90°C
- System **SOFT START** - minimalizuje ryzyko uszkodzenia szkła dzięki stopniowemu wzrostowi ciśnienia wody w ramionach myjących (dostępny opcjonalnie w modelach EL50E, EL51E, w modelu EL55E w standardzie)
- **Funkcja Ecologycare**- cykl samooczyszczania na koniec dnia pracy: czyści komorę mycia z piany i zanieczyszczeń oraz opróżnia bojler z gorącej wody
- **Funkcja Ecoclean**– odpowiada za częściową wymianę wody po każdym cyklu mycia, co jest idealnym rozwiązaniem pod względem skuteczności, oszczędności i poszanowania środowiska

- System **SOFT DOOR** – system wolnoopadających drzwi dostępny standardowo w EL981E, EL985E EL991E oraz opcjonalnie w zmywarkach EL42E, EL50E, EL51E, EL55E
- **System podwójnych koszy** – system pozwalający załadowanie dwóch koszy jednocześnie (dostępny opcjonalnie w zmywarkach EL50E, EL51E)
- **System filtrowania 3FS** – potrójny filtr, który zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia w praktycznym zbiorniku, a także chroni dodatkowo odpływ przed losowym przedostaniem się pozostałości do pompy spustowej lub rur kanalizacyjnych
- **Wi-Fi iKloud** – możliwość zdalnego sterowania zmywarką (opcja)
- Odpływ grawitacyjny
- Opcjonalna pompa spustowa pozwala na automatyczną obsługę odpływu i częściową wymianę czystej wody przy każdym cyklu zmywania
- Zawór zwrotny zapobiegający przepływowi wstecznemu

BUDOWA

- Wyprofilowane ramiona myjąco-płuczące wykonane są ze stali nierdzewnej, dzięki czemu są trwałe i niezawodne. Można szybko zdemontować w celu ich wyczyszczenia
- Innowacyjne dysze ramion, rozmieszczone są progresywnie, co pozwala na osiągnięcie jeszcze lepszych efektów mycia
- Obudowa zmywarki wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304
- Dwuwarstwowe izolowane drzwi zapewniają doskonałą izolację termiczno-akustyczną
- Drzwi pozwalają na stopniowe otwieranie oraz pozostawienie uchylonych drzwi w celu delikatnego wypuszczenia pary i na czas wyłączenia
- Wsporniki 20/10 zamontowane w drzwiczkach gwarantują ponadczasową wytrzymałość
- W zmywarkach EL42E, EL50E, EL51E, EL60E i EL60TH zastosowano nowe, ulepszone prowadnice 20/10 które wytrzymają bardzo duże obciążenia
- Wyprofilowana, pochylona konstrukcja komory usprawnia proces opróżniania zmywarki z wody
- Nóżki pozwalają na właściwe wypoziomowanie zmywarki
- Dwuwarstwowe ścianki boczne dostępne w standardzie w modelach EL951E, EL981, EL985E, EL991E, oraz opcjonalnie w zmywarkach EL50E, EL51E

W zestawie

- 1 kosz na szkło 500x500x100 mm
- 1 kosz na talerze 500x500x100 mm (wsad 18 talerzy)
- 1 koszyk na sztućce

Parametry techniczne

Wymiary [mm]	**585x600x815**
Wymiary kosza [mm]	**500x500**
Długość cyklu mycia [s]	**90/110/120/300**
Wydajność przy zasilaniu wodą +55°C [kosze/h]	**40**
Maksymalna wysokość szkła [mm]	**365**
Maksymalna wysokość talerzy [mm]	**395**
Możliwość mycia pojemników	**GN 1/1 (opcja)**
Moc grzałek zbiornika [kW]	**2,6**
Pojemność zbiornika [l]	**24**
Moc grzałek bojlera [kW]	**2,5**
Pojemność bojlera [l]	**7,3**
Moc pompy myjącej [kW]	**0,52**
Moc całkowita [kW]	**3,12**
Moc systemu Acquatech [kW]	**0,25**
Zasilanie [V]	**230**
Zużycie wody na 1 cykl [l]	**2**

Wyposażenie opcjonalne

- **DL50** - SYSTEM PODWÓJNEGO ZAŁADUNKU, dodatkowa para prowadnic pozwala na użycie 2 koszy na raz podczas cyklu myciaa
- **SST10** - SYSTEM SOFT START, funkcja delikatnego startu cyklu mycia
- **PST50** - wolnoopadające drzwi
- **3294K** - nóżki ze stali nierdzewnej
- **DP45K** - pompa spustowa
- **PPZ500** - podstawa pod zmywarkę z prowadnicami na kosze
- **EV-WF 4.0 (WF200K)** - kontrola urządzenia poprzez Wi-fi (iKloud)
- **SO3100K (SO3000K)** - system odwróconej osmozy
- **SO3200K -**system odwróconej osmozy
- **KDW543** - podwójne ściany boczne, podnoszące izolację termiczną i akustyczną
- **543300** - kosz do mycia pojemników GN 1/1, 500x500x220 mm (wsad max wys. 65 mm)
- **800057** - kosz do mycia kieliszków do wina 500x500x170 mm
- **EPF50 (5431000K) -**filtr powierzchniowy

Dlaczego warto wybrać zmywarkę firmy Krupps z serii Elitech?

- Na górze i na dole znajdują komory się specjalnie zaprojektowane ramiona płucząco-myjące zwiększające wydajność mycia.
- Zmywarka posiada bardzo wydajną pompę myjącą, która pozwala dokładnie umyć nawet mocno zabrudzone naczynia przy niskim zużyciu energii.
- Dotykowy panel sterowania z rozbudowanymi funkcjami wyboru cyklu mycia w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń.
- Posiadają specjalny zbiornik wyrównawczy oraz dodatkową pompę płuczącą która gwarantuje znakomite efekty mycia oraz szybsze wysychanie naczyń.
- Zmywarki z serii Elitech jako jedyne na rynku mają możliwość podłączenia do sieci **Wi-fi** co umożliwia np. natychmiastową diagnozę podczas ewentualnej usterki.
- Posiadają możliwość włączenia funkcji dzięki, której zmywarka automatycznie wyłącza grzałki, kiedy nie jest używana – takie rozwiązanie może przynieść duże oszczędności w zużywaniu energii.
- Zmywarki firmy Krupps to 50-letnie doświadczenie włoskiego producenta w budowie tego typu urządzeń, co wiąże się z bardzo niską awaryjnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającymi na jakość mycia oraz niskie zużycie energii.
- 24 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski.

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.