RQ400D

Zmywarka do szkła i talerzy RQ400D | kosz 400X400 | 470x530x725 mm | 3,05kW | 230V

Zmywalnia i higiena > Zmywarki gastronomiczne







Opis

Zmywarka do szkła i talerzy z wbudowanymi dozownikami płynu nabłyszczającego oraz myjącego

Opis urządzenia

- Powiększona, w porównaniu do poprzednich modeli, wysokość wsadu zapewnia większą pojemność komory
- Sprawna obsługa, dzięki ergonomicznej konstrukcji zmywarki
- Łatwy dostęp do komponentów, dzięki wysuwanemu panelowi sterowania
- Regulowana wysokość nóżek
- Intuicyjny i łatwy w obsłudze panel sterowania
- System plug and play – urządzenie w pełni gotowe do pracy od razu po uruchomieniu go
- Sterowanie elektromechaniczne
- Wyjmowane dolne i górne ramiona myjące i płuczące
- Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody
- Termostat bezpieczeństwa
- Dołączone wyposażenie w postaci 2 koszów myjących, 1 pojemnika na sztućce i 1 stojaka na talerze

Parametry techniczne

Wymiary zewnętrzne WxDxH [mm]	**470x530x725**
Maksymalna wysokość wsadu [mm]	**270**
Wymiary kosza [mm]	**400x400**
Wydajność [ilość koszy/h]	**30**
Moc całkowita [kW]	**3,05**
Zasilanie [V]	**230**
Moc pompy myjącej [kW]	**0,3**
Czas 1 cyklu mycia [s]	**120**
Zużycie wody do płukania [l/cykl]	**2,2**
Pojemność zbiornika wanny [l]	**15 / moc grzałek [kW]: 2**
Pojemność bojlera [l] 4 / moc grzałek [kW]	**2,8**
Dozownik płynu nabłyszczającego	**TAK**
Dozownik płynu myjącego	**TAK**

Pompa spustowa	**NIE**
Temperatury kontrolowane termostatem	**mycie 60°C, wyparzanie 85°C**

Wyposażenie

- 2 kosze myjące [mm]: 400x400
- 1 pojemnik na sztućce
- 1 stojak na talerze

Wyposażenie opcjonalne

- Wbudowana pompa spustowa

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.