
IM-130WPE

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-130WPE | 116 kg/24h | chłodzona wodą | kostka sześcian | 28x28x32 mm

Chłodnictwo > Kostkarki





Opis urządzenia

- Wolnostojąca kostkarka IM-130WPE łączy moduł produkcyjny z wbudowanym zasobnikiem i osiąga wydajność do 108 kg lodu na dobę przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C.
- Zamknięty system komór wytwarza zwarte i twarde kostki lodu o wymiarach 28x28x32 mm; każda partia powstaje ze świeżej wody.
- Automatyczny cykl płukania oraz zamknięty obieg wody ograniczają ryzyko zanieczyszczenia podczas produkcji lodu.
- Elektroniczny sterownik zapewnia łatwy dostęp do ustawień, a magnetyczna pompa DC o zmiennej prędkości stabilizuje przepływ wody i ogranicza możliwość wycieków.
- Wyjmowany zbiornik na wodę, filtr powietrza przeznaczony do czyszczenia oraz wymienna uszczelka drzwi upraszczają czynności higieniczne i serwisowe.
- Wersja Cube oferuje podstawową konfigurację bez sanityzacji UV-C i bez wbudowanej pompy spustowej.
- Wbudowany zasobnik mieści około 50 kg lodu i pozwala korzystać z produkcji bez osobnego pojemnika.
- Skraplacz chłodzony wodą sprawdza się tam, gdzie odprowadzanie ciepła do pomieszczenia powinno być ograniczone; instalacja wymaga właściwie zaprojektowanego obiegu wody.
- Obudowa ze stali nierdzewnej została przystosowana do intensywnej eksploatacji i regularnego czyszczenia.

Parametry techniczne

Wymiary [mm]	**704x506x1210**
Moc urządzenia [kW]	**0,53**
Pojemność zasobnika [kg]	**50**
Zasobnik	**Wbudowany**
Temperatura otoczenia [°C]	**1 - 40**
Temperatura wody [°C]	**5 - 35**
Czynnik chłodniczy	**R290**
Ilość czynnika chłodniczego [kg]	**0,147**
Kształt lodu	**sześcian**
Wymiary lodu [mm]	**28x28x32**
Masa pojedynczej kostki [g]	**23**
Ciśnienie wody zasilającej [MPa]	**0,07 - 0,8**

System chłodzenia	**wodne**
Waga netto [kg]	**71**
Zakres regulacji nóżek [mm]	**70 - 110**
Zasilanie	**1/220 - 240V/50Hz**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C [kg/24h]	**108**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 21°C i wody 15°C [kg/24h]	**109**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 32°C i wody 21°C [kg/24h]	**99**
Sanityzacja UV-C	**Nie**
Pompa spustowa	**Nie**

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.