FM-600AKE-R452N-SB

Łuskarka do lodu Hoshizaki FM-600AKE-R452N-SB | 530 kg/24h | chłodzona wodą | bryłki lodu

Chłodnictwo > Łuskarki

Model		B-140SA	B-210SA	B-340SA
IM-130A		TK-30*	TK-30* + TK-8D	TK-30* + TK-8D + TK-18D
IM-240D		N/A	N/A	TK-IMD2
IM-240A		TK-30*	TK-30* + TK-8D	TK-30* + TK-8D + TK-18D
KMD-210 & 270		-	TK-8D	TK-8D + TK-18D
KM-470		N/A	TK-30*	TK-30* + TK-18D
KM-590		N/A	N/A	TK-48*
FM-150		TK-30*	TK-30* + TK-8D	TK-30* + TK-8D + TK-18D
FM-300		TK-30*	TK-30* + TK-8D	TK-30* + TK-8D + TK-18D
FM-480		TK-30*	TK-30* + TK-8D	TK-30* + TK-8D + TK-18D
KM-470		N/A	TK-30	TK-30 + TK-18D
KM-590		N/A	N/A	TK-48
FM-600		TK-30*	TK-30* + TK-8D	TK-30* + TK-8D + TK-18D
FM-750		N/A	TK-30*	TK-48* + TK-18D
FM-1000		N/A	TK-30*	TK-48* + TK-18D
FM-1200		N/A	TK-30*	TK-48* + TK-18D
FM-1800		N/A	N/A	TK48* + TK-FM1800
IM-240A	2x	N/A	N/A	TK-4DM
IM-240D	2x	N/A	N/A	TK-48* + TK-IMD2
KMD-210 & 270	2x	N/A	N/A	TK-4DM + TK-4DR
FM-150	2x	N/A	N/A	TK-4DM
FM-170	2x	N/A	N/A	TK-4DM
FM-300	2x	N/A	N/A	TK-4DM
FM-480	2x	N/A	N/A	TK-4DM
FM-600	2x	N/A	N/A	TK-4DM

Opis urządzenia

- Modułowa wytwornica FM-600AKE-R452N-SB produkuje do 530 kg lodu w postaci bryłek na dobę przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C i wymaga zewnętrznego zasobnika.
- Lód w bryłkach jest mocniej sprasowany przez głowicę, dzięki czemu powstają twardsze i bardziej suche kawałki o wszechstronnym zastosowaniu.
- Cała woda doprowadzona do układu produkcyjnego jest przetwarzana w lód, dlatego zużycie wody odpowiada ilości wytworzonego lodu.
- System CleanCycle co sześć godzin płucze obieg z nagromadzonych minerałów, a automatyczny cykl płukania i zamknięty obieg wody wspierają higienę procesu.
- Elektroniczny sterownik oraz system konserwacji zapobiegawczej oparty na czasie pracy pomagają planować wymianę części i obsługę techniczną.
- Ślimak z podwójnie hartowanej stali nierdzewnej oraz łożyska z grafitu węglowego umożliwiają pracę mechanizmu bez stosowania smaru w strefie łożysk.
- Filtr powietrza można wyjąć i oczyścić, co ułatwia utrzymanie wydajnego przepływu przez skraplacz.
- Urządzenie współpracuje z zewnętrznymi zasobnikami: B-140SB, B-210SB, B-340SB.
- Chłodzenie powietrzem nie wymaga osobnego obiegu wody dla skraplacza.

Parametry techniczne

Wymiary [mm]	**560x700x780**
Moc urządzenia [kW]	**1,95**
Zasobnik	**Zewnętrzny, wymagany do przechowywania lodu**
Kompatybilne zasobniki	**B-140SB, B-210SB, B-340SB**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 - 40**
Temperatura wody [°C]	**5 - 35**
Czynnik chłodniczy	**R452A**
Ilość czynnika chłodniczego [kg]	**1,3**
Ciśnienie wody zasilającej [MPa]	**0,05 - 0,8**
System chłodzenia	**powietrzne**
Waga netto [kg]	**107**
Zużycie wody przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C [m³/24h]	**0,56**

Zasilanie	**1/220 - 240V/50Hz**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C [kg/24h]	**530**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 21°C i wody 15°C [kg/24h]	**460**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 32°C i wody 21°C [kg/24h]	**400**
Rodzaj lodu	**bryłki**

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.