RQ102B-HR

Zmywarka kapturowa z odzyskiem ciepła | kosz 500x500 mm | 3 cykle mycia | 820x750x2012 mm | 8,7 kW | RQ102B-HR

Zmywalnia i higiena > Zmywarki kapturowe







Mniejsze zużycie energii

Zapewnia 20% oszczędność energii dzięki odzyskowi energii uzyskanej z pary wodnej powstającej podczas płukania w wysokiej temperaturze

Większa wydajność

Minimalizuje powstawanie śladów po kroplach wody, dzięki NOWOCZESNEMU systemowi suszenia

Bardziej higieniczny

Uwzględnia zarówno środowisko, jak i zdrowie człowieka dzięki technologii, która redukuje emisję chemikaliów

Bardziej ergonomiczny

Oszczędza miejsce, eliminując potrzebę stosowania okapu dzięki systemowi, który minimalizuje uwalnianie pary

Technologia która zwraca zarówno energię, jak i pieniądze!

Zmywarka z odzyskiem ciepła Resto Quality, dzięki swojej innowacyjnej technologii zapewnia 20% oszczędności energii oraz gwarantuje 30% zwrotu z inwestycji w ciągu 24-30 miesięcy

100% wydajności we wszystkich kuchniach gastronomicznych

- Intuicyjny i ergonomiczny panel sterowania
- 3 programy zmywania
- Proste użytkowanie
- Standardowe ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej
- Wentylatory o stopniu ochrony IP 55

Opis

- Sterowanie za pomocą elektronicznego panelu sterowania
- Elektroniczny wskaźnik temperatury odzysku ciepła oraz temperatury wody bojlera
- Tryb "ECO", który załącza się automatycznie, gdy zmywarka nie będzie używana
- Modułowa konstrukcja zapewniająca łatwe czyszczenie. Zmywarka została zaprojektowana w taki sposób, aby umożliwić łatwe czyszczenie, poprzez możliwość demontażu ramion myjących, płuczących oraz filtrów
- Trzy programy zmywania, które można dostosować zależnie od stopnia zabrudzenia naczyń.
- Wyposażona w system bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza urządzenie po otwarciu kaptura. Zapewnia to ochronę użytkownika przed przypadkowymi urazami i zapobiega nieprawidłowemu działaniu

urządzenia
- Wyposażona w termostaty, które monitorują temperaturę w zbiorniku i bojlerze. Zapewnia to bezpieczne i skuteczne działanie urządzenia, kontrolując temperaturę podczas procesu zmywania
- Wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304 Cr-Ni, co zapewnia trwałość, odporność na korozję i łatwość czyszczenia
- Zmywarka posiada system przełącznika ciśnienia, który automatycznie kontroluje poziom wody w zbiorniku. Zapewnia to optymalne wykorzystanie wody i skuteczne zmywanie naczyń
- Funkcja cap-start
- Wbudowana pompa płucząca
- System zapobiegający wydostawaniu się pary, gdy pokrywa jest otwierana po zakończeniu zmywania
- W zestawie znajduje się: 1 kosz na szkło, 1 kosz na talerze, 1 kosz na sztućce

Parametry techniczne

Wymiary zewnętrzne [mm]	**820x750x2012**
Długość cyklu [s]	**100/150/210**
Wydajność koszy na godzinę [szt/h]	**34**
Wydajność tac na godzinę [szt/h]	**272**
Wydajność szkła na godzinę [szt/h]	**1224**
Maksymalna wysokość talerzy [cm]	**38**
Wymiary kosza [mm]	**500x500**
Moc grzałek zbiornika [kW]	**2,7**
Moc grzałek bojlera [kW]	**8**
Ciśnienie zasilania wody [bar]	**2-4**
Temperatura wody na wlocie [°C]	**20-30**
Temperatura mycia [°C]	**55**
Temperatura płukania [°C]	**85**
Pojemność bojlera [l]	**6**
Pojemność zbiornika wyrównawczego [l]	**29**
Moc całkowita [kW]	**8,7**
Zasilanie [V]	**400**
Zużycie wody podczas cyklu [l]	**3,3**
Pompa spustowa	**TAK**
Dozownik płynu nabłyszczającego	**TAK**
Dozownik płynu myjącego	**TAK**
Waga [kg]	**129**

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.