
IM-240DNE-HC-C

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-240DNE-HC-C | 190 kg/24h | chłodzona powietrzem | kostka cylinder | Ø 37x45 mm

Chłodnictwo > Kostkarki







Kostka cylindryczna
Waga ok. 42 g
Model IM-65 NE-(HC)-C lub IM-100 NE-C

Opis urządzenia

- Modułowa kostkarka IM-240DNE-HC-C wytwarza do 190 kg lodu na dobę przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C i może stanowić bazę układu piętrowego.
- Zamknięty system komór formuje zwarte kostki cylindryczne o wymiarach Ø 37x45 mm, wykorzystując świeżą wodę w każdym cyklu.
- Automatyczny cykl płukania oraz zamknięty obieg wody ograniczają ryzyko zanieczyszczenia podczas produkcji lodu.
- Sterownik elektroniczny, magnetyczna pompa wody bez bezpośredniego sprzęgła oraz filtr powietrza przeznaczony do czyszczenia wspierają niezawodną i wygodną obsługę.
- Wewnętrzna rama ze stali nierdzewnej wzmacnia konstrukcję urządzenia modułowego.
- Konstrukcja umożliwia zestawienie do trzech modułów w układzie 1 x DPE/DNE oraz 2 x XPE/XNE, zwiększając łączną produkcję bez rozbudowy powierzchni podstawy.
- Lód należy odbierać do osobno dobieranego zasobnika; model jest zgodny z: B-340SB, F-1025-52S, F-650-44S, F-950-48S.
- Skraplacz chłodzony powietrzem umożliwia pracę bez dodatkowego obiegu wody skraplacza.
- Obudowa ze stali nierdzewnej została przystosowana do intensywnej eksploatacji i regularnego czyszczenia.

Parametry techniczne

Wymiary [mm]	**1084x700x500**
Moc urządzenia [kW]	**0,93**
Zasobnik	**Zewnętrzny, wymagany do przechowywania lodu**
Kompatybilne zasobniki	**B-340SB, F-1025-52S, F-650-44S, F-950-48S**
Temperatura otoczenia [°C]	**1 - 40**
Temperatura wody [°C]	**5 - 35**
Czynnik chłodniczy	**R290**
Ilość czynnika chłodniczego [kg]	**0,147**
Kształt lodu	**cylinder**
Wymiary lodu [mm]	**Ø 37x45**
Ciśnienie wody zasilającej [MPa]	**0,07 - 0,8**
System chłodzenia	**powietrzne**



Waga netto [kg]	**85**
Zużycie wody przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C [m³/24h]	**0,52**
Zasilanie	**1/220 - 240V/50Hz**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C [kg/24h]	**190**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 21°C i wody 15°C [kg/24h]	**185**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 32°C i wody 21°C [kg/24h]	**170**

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.