
IM-240XWPE-U

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-240XWPE-U | 210 kg/24h | chłodzona wodą | sanityzacja UVC | kostka sześcian | 28x28x32 mm

Chłodnictwo > Kostkarki





Cube Size: L-STANDARD
Weight: 23 g

Opis urządzenia

- IM-240XWPE-U jest modułową kostkarką rozszerzającą przeznaczoną do pracy w układzie piętrowym; przy warunkach AT 10°C / WT 10°C wytwarza do 209 kg lodu na dobę.
- Zamknięty system komór wytwarza zwarte i twarde kostki lodu o wymiarach 28x28x32 mm; każda partia powstaje ze świeżej wody.
- Automatyczny cykl płukania oraz zamknięty obieg wody ograniczają ryzyko zanieczyszczenia podczas produkcji lodu.
- Elektroniczny sterownik zapewnia łatwy dostęp do ustawień, a magnetyczna pompa DC o zmiennej prędkości stabilizuje przepływ wody i ogranicza możliwość wycieków.
- Wyjmowany zbiornik na wodę, filtr powietrza przeznaczony do czyszczenia oraz wymienna uszczelka drzwi upraszczają czynności higieniczne i serwisowe.
- Wersja UltraCube wykorzystuje sanityzację UV-C powietrza i wody jako dodatkowe wsparcie higieny procesu.
- Konstrukcja umożliwia zestawienie do trzech modułów w układzie 1 x DPE/DNE oraz 2 x XPE/XNE, zwiększając łączną produkcję bez rozbudowy powierzchni podstawy.
- Lód należy odbierać do osobno dobieranego zasobnika; model jest zgodny z: B-340SB, F-650-44S, F-950-48S, F-1025-52S.
- Skraplacz chłodzony wodą sprawdza się tam, gdzie odprowadzanie ciepła do pomieszczenia powinno być ograniczone; instalacja wymaga właściwie zaprojektowanego obiegu wody.
- Obudowa ze stali nierdzewnej została przystosowana do intensywnej eksploatacji i regularnego czyszczenia.

Parametry techniczne

Wymiary [mm]	**1084x700x500**
Moc urządzenia [kW]	**0,76**
Zasobnik	**Zewnętrzny, wymagany do przechowywania lodu**
Kompatybilne zasobniki	**B-340SB, F-650-44S, F-950-48S, F-1025-52S**
Temperatura otoczenia [°C]	**1 - 40**
Temperatura wody [°C]	**5 - 35**
Czynnik chłodniczy	**R290**
Ilość czynnika chłodniczego [kg]	**0,147**
Kształt lodu	**sześcian**
Wymiary lodu [mm]	**28x28x32**

Masa pojedynczej kostki [g]	**23**
Ciśnienie wody zasilającej [MPa]	**0,07 - 0,8**
System chłodzenia	**wodne**
Waga netto [kg]	**78**
Zasilanie	**1/220 - 240V/50Hz**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C [kg/24h]	**209**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 21°C i wody 15°C [kg/24h]	**196**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 32°C i wody 21°C [kg/24h]	**179**
Sanityzacja UV-C	**Tak**
Pompa spustowa	**Nie**

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.