


KM-140C-HC-W

**Kostkarka do lodu Hoshizaki KM 140C-HC-W | 138 kg/24h |
chłodzona powietrzem | czyszczenie automatyczne | kostka
półksiężyc | 38x29x13 mm**

Chłodnictwo > Kostkarki



Kostka w kształcie półksiężyca
Waga ok. 9 g
Model KM



Opis urządzenia

- Wolnostojąca kostkarka KM-140C-HC-W wytwarza do 138 kg lodu w kształcie półksiężyca na dobę przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C i gromadzi go w zintegrowanym zasobniku.
- Technologia CycleSaver z dwustronnym parownikiem ze stali nierdzewnej wytwarza lód po obu stronach, wykorzystując powierzchnię parownika w jednym cyklu.
- Parownik ze stali nierdzewnej można czyścić środkami przeznaczonymi do usuwania osadów mineralnych, bez ryzyka łuszczenia powłoki.
- Płyta sterująca EverCheck zapewnia alarm dźwiękowy i funkcje diagnostyczne, ułatwiając rozpoznawanie nieprawidłowości.
- Program higieniczny umożliwia automatyczne i ręczne płukanie obiegu wodnego, a tryb sanitarny odświeża układ po czterech godzinach ciągłej bezczynności.
- Świeża woda może być podawana co 10, 5, 2 lub 1 cykl; ustawieniem fabrycznym jest co 10 cykli.
- Elektroniczne sterowanie oraz pompa DC o zmiennym przepływie pozwalają precyzyjnie kontrolować obieg wody.
- Filtr powietrza przeznaczony do czyszczenia i wyjmowana uszczelka drzwi ułatwiają bieżącą konserwację.
- Wbudowany zasobnik mieści około 47 kg lodu.
- Wersja z chłodzeniem wodnym ogranicza oddawanie ciepła do pomieszczenia i wymaga odpowiedniego podłączenia obiegu skraplacza.

Parametry techniczne

Wymiary [mm]	630x719x1194
Moc urządzenia [kW]	0,564
Pojemność zasobnika [kg]	47
Zasobnik	Wbudowany
Temperatura otoczenia [°C]	7 - 38
Temperatura wody [°C]	7 - 32
Czynnik chłodniczy	R290
Ilość czynnika chłodniczego [kg]	0,11
Kształt lodu	półksiężyc
Wymiary lodu [mm]	38x29x13



Ciśnienie wody zasilającej [MPa]	0,07 - 0,8
System chłodzenia	wodne
Waga netto [kg]	71
Zakres regulacji nóżek [mm]	139 - 162
Zużycie wody przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C [m³/24h]	0,45
Zasilanie	1/220 - 240V/50Hz
Wydajność przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C [kg/24h]	138
Wydajność przy temperaturze otoczenia 21°C i wody 15°C [kg/24h]	130
Wydajność przy temperaturze otoczenia 32°C i wody 21°C [kg/24h]	115

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.