RQMZU/03S1

Agregat do komory mroźniczej | RQMZU/03S1

Chłodnictwo > Komory chłodnicze i mroźnicze > Agregaty do komór mroźniczych

Opis

- Urządzenie mroźnicze typu monoblok
- **Monobloki to agregaty mroźnicze typu plug-in** wypełnione czynnikiem chłodniczym, stanowiące całkowicie samodzielny system do montażu naściennego
- System typu plug-in jest idealny do szybkiej i łatwej instalacji, **a monoblokowe systemy mroźnicze Resto Quality** są wysokiej jakości i niezawodne - zapewniając utrzymanie wymaganych temperatur wewnętrznych w mroźniach
- **Agregaty Resto Quality** są również zoptymalizowane pod kątem osiągnięcia maksymalnego stosunku między mocą wyjściową, a ilością pochłanianej energii (oszczędzając energię w porównaniu z nieefektywnym systemem mroźniczym, który w dłuższej perspektywie kosztuje więcej pieniędzy)
- Łatwy i szybki montaż
- Prosty panel sterowania i autonomiczny przełącznik ON/OFF
- Taca na skropliny wraz z systemem odparowywania skroplin
- Urządzenie wyposażone jest w mikroprzełącznik wyłączający wentylator drzwi mroźni
- Hermetyczny kompresor
- Parownik wykonany z rur miedzianych i aluminiowych lameli
- Silniki wentylatorów o wysokiej wydajności i niskim poziomie hałasu
- Pokrywa została zaprojektowana tak, aby umożliwić łatwy dostęp i szybką konserwację
- Konstrukcja nośna ze stali nierdzewnej
- Plastyfikowana metalowa osłona

Wyposażenie opcjonalne

- Panel montażowy na ścianę
- Zawór termostatyczny
- Przełącznik ciśnienia wentylatora skraplacza
- Powłoka antykorozyjna wężownicy parownika

Parametry techniczne

Zasilanie [V]	**230**
Wymiary zewnętrzne [mm]	**455x810x700**
Czynnik chłodniczy	**R290**
Parametry agregatu ściennego typu monoblok przy temperaturze otoczenia do +43°C	
Moc [HP]	**1**

Moc	**- 0,65 kW dla pojemności 3 m3 - 0,78 kW dla pojemności 4 m3 - 0,94 kW dla pojemności 5,8 m3**
Zakres temperatur	**- od -25°C dla pojemności 3 m3 - od -20°C dla pojemności 4 m3 - od -15°C dla pojemności 5,8 m3**

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.