RQLR-782G

Kocioł warzelny gazowy z grzaniem pośrednim | 12,5 kW | 80 l | 800x700x900 mm | RQLR-782G

Obróbka termiczna > Kotły warzelne gazowe







Opis

- Profesjonalny kocioł warzelny z grzaniem pośrednim idealnie sprawdzi się w zakładach żywienia zbiorowego takich jak restauracje, stołówki, szkoły, szpitale, zakłady karne lub różnego rodzaju lokalach gastronomicznych
- Pozwala na gotowanie zup, gulaszy, makaronów, dań mlecznych; gotowanie na parze mięsa, ryb, warzyw, grzybów; podgrzewanie lub gotowanie na parze mrożonych lub półgotowych potraw
- Kocioł jest **pośrednio** ogrzewany za pomocą **pary wodnej** wytwarzanej w przestrzeni między płaszczami
- Wyposażony w **ręczny system uzupełnianie wody** w płaszczu wodnym, z możliwością sprawdzenia poziomu wody
- Zbiornik ogrzewacza napełniany jest wodą za pomocą kranu z obrotową wylewką, **z dwoma osobnymi przyłączami do wody uzdatnionej i zimnej wody z sieci**
- Zlewanie wody ze zbiornika odbywa się za pomocą **zaworu w postaci kranu lub zaworu spustowego**
- Kran spustowy 6/4 cala z dużym przepustem, ułatwiającym opróżniania kotła, z blokadą przed przypadkowym użyciem
- W przypadku niefiltrowanej wody z sieci zalecane jest zastosowanie zmiękczacza do wody, aby zachować walory smakowe wody oraz zapewnić urządzeniu ochronę przed zakamienieniem
- **Zawór bezpieczeństwa z ciśnieniomierzem** chroniący kocioł przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w czasie ogrzewania i odpowietrzania podczas uruchamiania i usuwania podciśnienia powstającego podczas fazy schładzania
- **Pokrywa z zawiasami samobalansującymi** – sprężynowy mechanizm odchylania pokrywy pozwala na utrzymanie otwartej pokrywy w jednej pozycji
- Dno zbiornika warzelnego wykonane z blachy **o grubości 2,5 mm**
- Piezoelektryczne zapalanie płomienia kontrolnego, z ręczną regulacją mocy, płomień główny i płomień ekonomiczny
- W całości wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej
- Urządzenie posiada **certyfikat TÜV oraz certyfikat B11**, pozwalający na podłączenie kotła do komina
- Podwójny system bezpieczeństwa
- Nóżki z regulowaną wysokością
- Łatwy w czyszczeniu i utrzymaniu czystości
- **Kocioł w wersji gazowej zasilany gazem ziemnym**

Parametry techniczne

Wymiary zewnętrzne [mm]	**800x700x900**
Pojemność [l]	**80**

Pojemność zbiornika ogrzewacza [l]	**14**
Napełnianie wodą	**ręczne**
System grzania	**pośredni**
Przyłącze wody uzdatnionej	**1/2”**
Przyłącze wody zimnej	**1/2”**
Zawór spustowy	**6/4”**
Zapłon	**piezoelektryczny**
Czas nagrzewania 20-90 °C [min.]	**56**
Moc [kW]	**12,5**
Rodzaj gazu	**G20**
Przyłącze gazowe	**1/2”**
Zużycie gazu ziemnego [m3/h]	**1,3**
Waga [kg]	**93**

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.