


ORACBBXL

Piec konwekcyjny mikrofalowy | hybrydowy | Lainox Oracle XL Boosted | 6 kW | 400V | czarny

Piece > Piece konwekcyjne mikrofalowe



Opis urządzenia

- Tryb programowany: możliwość programowania i przechowywania przepisów wraz z krokami gotowania w automatycznej kolejności.
- High Speed Oven - FCS (Fast Cooking System - system szybkiego gotowania) - automatyczny system gotowania według włoskich i międzynarodowych przepisów, opisujący historię, składniki, akcesoria kuchenne, sposób przyrządzania oraz program automatycznego gotowania. - Tryb ręczny z natychmiastowym uruchamianiem.
- Combi Wave - MCS (Microwave Cooking System - system gotowego mikrofalowego) - automatyczny system gotowania według włoskich i międzynarodowych przepisów, opisujący historię, składniki, akcesoria kuchenne, sposób przyrządzania oraz program automatycznego gotowania. - Tryb ręczny z trzema natychmiastowymi trybami gotowania: konwekcją, mikrofalą lub połączoną konwekcją z mikrofalą.

Możliwości połączenia:

- Nabook Plus - dostęp do wirtualnego asystenta kuchennego (nabookplus.cloud).
- Tworzenie przepisów ze składnikami, sposobem przyrządzenia i zdjęciem.
- Dostęp do bazy danych pieca z przepisami i możliwością pobierania.
- Synchronizacja pieców Oracle podłączonych do tego samego konta.
- Monitorowanie HACCP.
- Zdalna diagnoza przez portal Nabook plus.
- Powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania.
- Pobieranie przepisów z portalu Nabook plus.
- Aktualizacje oprogramowania na wielu urządzeniach jednocześnie.
- Połączenie Wi-Fi zgodne z IEEE 802.11g (2,4 GHz).

Sterowanie:

- Automatyczna regulacja prędkości wentylatora.
- Wybór prędkości wentylatora.
- Połączenie USB do HACCP, aktualizacji i przepisów.

Cechy pieca:

- Wyświetlacz konfigurowany zgodnie z potrzebami użytkownika.
- Organizacja przepisów w folderach z podglądem.
- 7-calowy wyświetlacz dotykowy LCD o wysokiej rozdzielczości.
- Interfejs w 29 językach.
- One touch - automatyczne gotowanie jednym dotknięciem.
- Podgrzanie komory do 300°C.
- Szybkie schładzanie komory pieca.



Wyposażenie pizzerii



Wyposażenie piekarni



Piecy konwekcyjno parowe



Obróbka termiczna



Obróbka mechaniczna



Chłodnictwo



Wyposażenie kawiarni



Wyposażenie lodziarni



Technologia zmywania i higieny

- Dostęp do przepisów w Oracle i Nabook plus.
- Doradca Oracle - wirtualny asystent użytkownika.
- Otwierane drzwiczki w dół z ergonomicznym uchwytem.
- Gładka komora.
- Filtr katalizatora do działania bez okapu.
- Drzwi wsuwane pod powierzchnię komory pieca.

Zabezpieczenia:

- Czujnik elektroniczny otwartych/zamkniętych drzwiczek.
- Autodiagnoza z inteligentnym trybem błędów.
- Maksymalna temperatura zewnętrzna panelu: 65°C.
- Zgodność z normami IEC60335-1, IEC60335-2-90 oraz EMC.

Czyszczenie i konserwacja:

- OWB - Oracle Washable Box, komora wyjmowana i z możliwością mycia.
- Gładkie powierzchnie i stopień ochrony IPX3.

Instalacja i środowisko:

- Opakowanie nadające się do recyklingu.
- Recykling produktu: 90%.
- Certyfikaty: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001.

Wyposażenie standardowe:

- Połączenie Ethernet
- Gładka płyta pieca - aluminium powlekane teflonem
- Łopatką aluminiową (570 x 420 x 100 mm)
- Osłona drzwiczek Oracle z możliwością mycia
- Wtyczka elektryczna
- Kabel zasilający - 2 m
- Połączenie Wi-Fi zgodne z IEEE 802.11g
- Komora Oracle z możliwością mycia
- Połączenie USB

Wyposażenie opcjonalne:

- Zasilanie 3N-AC 380-400 V - 60 Hz (OR380)
- Zasilanie 3-AC 230 V - 60 Hz (OR3230)
- Zasilanie 3-AC 208 V - 60 Hz (OR3208)
- Zasilanie 3-AC 230 V - 50 Hz (OR32305)
- Wersja OWBHDH - wysokowydajna komora Oracle Washable Box

Wyposażenie opcjonalne za dopłatą:

- **OSR85X** podstawa z półką do Oracle XL
- **OSR50X** podstawa pod 2 piece Oracle XL
- **OPAAX** półka anodyzowana XL
- **OPC10BX** akcesoria - Płyta XL gładka, pokryta teflonem
- **OFC010X** mata do pieczenia 10szt. wykonana z nieprzywierającego teflonu (PTFE), zmywalna, przeznaczona do wielokrotnego użytku. Do pieców XL, 40x40 cm
- **OCTL3** płyta gładka 400x400x19 mm 2 szt. do pieców XL
- **OCTF3** płyta perforowana 400x400x19 mm 2 szt. do pieców XL
- **OMTTGN13** wielowarstwowa tacka z teflonu prostokątna, do pieców XL, rozmiar GN1/3
- **OPFAX** szufelka aluminiowa 570 x 420 x 100 mm do Oracle XL
- **OSTKBX** Starter KIT do XL: 1 x OCTL3 + 1 x OCTF3 + 1 x OPRGBX
- **OWBX ORACLE WASHABLE BOX** do pieca XL - pojemnik wyjmowany, do mycia w zmywarce (chroni komorę przed brudem)
- **OWBHDH ORACLE WASHABLE BOX HEAVY DUTY** do pieca XL - pojemnik wyjmowany, do mycia w zmywarce (chroni komorę przed brudem)
- **OWDCX** powłoka ochronna na drzwiczki do pieców XL - zdejmowana
- **OPSABX** akcesoria - górna półka do pieca XL
- **OPCPBX** pokrywa XL

Parametry techniczne

Wymiary zewnętrzne [mm]	577x797x630
Wymiary wewnętrzne [mm]	460x440x180
Pojemność [l]	36,4

Moc [kW]	6
Moc nadmuchu [kW]	3
Moc mikrofal [kW]	2
Zasilanie [V]	400
Kolor	czerwony
Waga [kg]	63

Podłączenie urządzenia musi wykonać autoryzowany technik sprzedawcy lub producenta, posiadający odpowiednie uprawnienia. Autoryzowany technik, podłącza i uruchamia urządzenie, sprawdza jego poprawne działanie, wypełnia i podpisuje raport usługi serwisowej w dwóch egzemplarzach. Skan dokumentu należy przelać na adres:

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.

