NZ1L105A1N10

Agregat ścienny do komory mroźniczej | monoblock | NZ1L105A1N10

Chłodnictwo > Komory chłodnicze i mroźnicze > Agregaty do komór mroźniczych



Opis urządzenia

- Profesjonalny ścienny agregat mroźniczy typu monoblock to wysokiej klasy urządzenie przeznaczony do pracy w komorach mroźniczych o zakresie niskich temperatur od -15 do -25°C, dedykowane dla profesjonalnych instalacji w gastronomii, hotelarstwie i przemyśle spożywczym.
- Kompaktowa konstrukcja typu monoblok umożliwia szybki i czysty montaż przez ścianę komory na panelach warstwowych o grubości od 60 do 150 mm bez konieczności prowadzenia instalacji chłodniczych.
- Zoptymalizowana szerokość urządzenia wynosząca 400 mm pozwala na bezproblemowy montaż nawet na wąskich panelach ściennych, co ułatwia aranżację przestrzeni magazynowej.
- Wysokowydajny hermetyczny kompresor tłokowy o mocy 1 1/2 HP zintegrowany z termostatycznym zaworem rozprężnym gwarantuje stabilne utrzymanie zadanych parametrów termicznych oraz szybki powrót do właściwej temperatury po otwarciu drzwi.
- Elektroniczne silniki wentylatorów w połączeniu z nowoczesnym wymiennikiem ciepła o małej średnicy rurek miedzianych zapewniają cichą pracę oraz wyraźną redukcję zużycia energii elektrycznej.
- Zastosowanie w pełni ekologicznego, naturalnego czynnika chłodniczego R290 o ładunku poniżej 150 g na obieg zapewnia zerowy wpływ na warstwę ozonową i pełną zgodność z normami F-Gazowymi.
- Nowoczesny sterownik elektroniczny z dużym, czytelnym wyświetlaczem gwarantuje intuicyjną obsługę parametrów pracy oraz oferuje możliwość rozbudowy o dodatkowo płatny moduł Wi-Fi do zdalnego nadzoru przez dedykowany portal online.
- Jednolita obudowa wykonana z pojedynczego arkusza blachy oraz przemyślana architektura podzespołów wewnętrznych znacząco ułatwiają dostęp serwisowy i okresowe przeglądy techniczne.

Parametry techniczne

Wymiary [mm]	**400x965x725**
Wymiary części w komorze [mm]	**400x375x725**
Typ montażu	**ścienny (straddle / wall mount)**
Zakres temperatur [°C]	**-15 do -25**
Moc sprężarki [HP]	**1 1/2**
Pojemność skokowa sprężarki [cm³]	**1×33,4**
Model sprężarki	**NTX2213U**
Liczba obiegów chłodniczych [szt.]	**1**
Czynnik chłodniczy	**R290**

Ilość czynnika chłodniczego	**poniżej 150 g na obieg**
Zasilanie [V]	**230**
Grubość paneli komory [mm]	**60 do 150**
Wydajność chłodnicza (Tc -25°C / Ta 32°C) [W]	**833**
Sugerowana kubatura komory (Tc -25°C / Ta 32°C) [m³]	**5.3**
Wydajność chłodnicza (Tc -20°C / Ta 32°C) [W]	**1068**
Sugerowana kubatura komory (Tc -20°C / Ta 32°C) [m³]	**9.4**
Wydajność chłodnicza (Tc -15°C / Ta 32°C) [W]	**1343**
Sugerowana kubatura komory (Tc -15°C / Ta 32°C) [m³]	**17.3**
Sterownik	**cyfrowy z powiększonym wyświetlaczem (moduł Wi-Fi jako opcja dodatkowo płatna)**

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.