K840E

Zmywarka do szkła, talerzy | tac | kosz 500x600 | KRUPPS KORAL LINE K840E

Zmywalnia i higiena > Zmywarki gastronomiczne







Opis

Linia KORAL Line wyróżnia się szeroką gamą modeli, które sprawdzają się w każdej sytuacji. Panel dotykowy UNIKO z hartowanego szkła jest wyjątkowo niezawodny i wygodny w użytkowaniu. Wybór cyklu zmywania jest bardzo prosty, a praktyczne komunikaty na wyświetlaczu zwiększają ergonomię użytkowania.

Wśród zmywarek Koral znajdziemy zmywarki uniwersalne z koszem 400x400, 500x500, zmywarki kapturowe, a także do mycia tac i garnków

FUNKCJE

- **Panel dotykowy Uniko** umożliwia użytkownikowi wybór najlepszego cyklu pracy w zależności od rodzaju mytych naczyń i poziomu zabrudzenia. Dzięki prostym ikonom wybór najodpowiedniejszego cyklu jest niezwykle łatwy i intuicyjny
- Dostęp do 20 zapisanych gotowych programów mycia, w tym 4 szybkiego dostępu
- **System Thermostop** – gwarantuje stałą temperaturę wyparzania i zabezpiecza przed uruchomieniem cyklu wyparzania z nienagrzaną do odpowiedniej temperatury wodą
- Inteligentny przycisk **Smart Start** zmieniając kolor, zawsze pokazuje aktualny tryb zmywarki
- System autodiagnostyki, który informuje o wszystkich anomaliach urządzenia oraz informuje o rodzaju usterki. Osobny dla użytkownika i serwisu
- W standardzie znajduje się wbudowany dozownik płynu nabłyszczającego oraz dozownik płynu myjącego, które zapewniają doskonałe efekty mycia
- Cykl mycia odbywa się w temperaturze 50-60°C, wyparzanie naczyń w temperaturze 80-90°C
- System **SOFT START** - minimalizuje ryzyko uszkodzenia szkła dzięki stopniowemu wzrostowi ciśnienia wody w ramionach myjących (dostępny opcjonalnie w modelach K540E, K560E, w modelu K840E w standardzie)
- **Funkcja Ecologycare**- cykl samooczyszczania na koniec dnia pracy: czyści komorę mycia z piany i zanieczyszczeń oraz opróżnia bojler z gorącej wody
- **Funkcja Ecoclean**– odpowiada za częściową wymianę wody po każdym cyklu mycia, co jest idealnym rozwiązaniem pod względem skuteczności, oszczędności i poszanowania środowiska
- System **SOFT DOOR** – system wolnoopadających drzwi dostępny opcjonalnie w zmywarkach K540E, K560E, K840E
- **System filtrowania 3FS** – potrójny filtr, który zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia w praktycznym zbiorniku, a także chroni dodatkowo odpływ przed losowym przedostaniem się pozostałości do pompy spustowej lub rur kanalizacyjnych
- **Wi-Fi iKloud** – możliwość zdalnego sterowania zmywarką (opcja)
- **Możliwość mycia pojemników GN1/1 w modelu K840E (w modelach K540E, K560E wymagany jest specjalny kosz 543300)**
- Odpływ grawitacyjny

- Opcjonalna pompa spustowa pozwala na automatyczną obsługę odpływu i częściową wymianę czystej wody przy każdym cyklu zmywania
- Zawór zwrotny zapobiegający przepływowi wstecznemu

BUDOWA

- Wyprofilowane ramiona myjąco-płuczące wykonane są ze stali nierdzewnej, dzięki czemu są trwałe i niezawodne. Można szybko zdemontować w celu ich wyczyszczenia
- Innowacyjne dysze ramion, rozmieszczone są progresywnie, co pozwala na osiągnięcie jeszcze lepszych efektów mycia
- Obudowa zmywarki wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304
- Dwuwarstwowe izolowane drzwi zapewniają doskonałą izolację termiczno-akustyczną
- Drzwi pozwalają na stopniowe otwieranie oraz pozostawienie uchylonych drzwi w celu delikatnego wypuszczenia pary i na czas wyłączenia
- Wsporniki 20/10 zamontowane w drzwiczkach gwarantują ponadczasową wytrzymałość
- Wyprofilowana, pochylona konstrukcja komory usprawnia proces opróżniania zmywarki z wody
- Nóżki pozwalają na właściwe wypoziomowanie zmywarki

W zestawie

- 1 kosz na tace 500x600x100 (wsad 10/12 tac)
- 1 kosz na szkło 500x600x100
- 1 kosz na talerze 500x600x100 (wsad 22 talerzy)
- 1 koszyk na sztućce

Parametry techniczne

Wymiary [mm]	**585x715x865**
Wymiary kosza [mm]	**500x600**
Długość cyklu mycia [s]	**90/110/120/300**
Wydajność przy zasilaniu wodą +55°C [kosze/h]	**40**
Maksymalna wysokość szkła [mm]	**340**
Maksymalna wysokość talerzy [mm]	**370**
Możliwość mycia pojemników	**GN 1/1 i 600x400**
Moc grzałek zbiornika [kW]	**2,6**
Pojemność zbiornika [l]	**30**
Moc grzałek bojlera [kW]	**5,4 (9,0)**
Pojemność bojlera [l]	**7,3**
Moc pompy myjącej [kW]	**1,12**
Moc całkowita [kW]	**6,52 (10,12)**
Zasilanie [V]	**400**
Zużycie wody na 1 cykl [l]	**2**

Wyposażenie opcjonalne

- **PST50** - wolnoopadające drzwi
- **3294K** - nóżki ze stali nierdzewnej
- **DP65K** - pompa spustowa
- **CA500K** - wewnętrzna pompa podnosząca ciśnienie
- **PPZ500** - podstawa pod zmywarkę z prowadnicami na kosze
- **WF200K** - kontrola urządzenia poprzez Wi-fi (iKloud)
- **8201000K** - filtr powierzchniowy 550x550x200 mm
- **800057** - kosz do mycia kieliszków do wina 500x500x170 mm
- **640200** - kosz do mycia tac 500x500x200 mm

Dlaczego warto wybrać zmywarkę firmy Krupps z serii Koral?

- Na górze i na dole znajdują komory się specjalnie zaprojektowane ramiona płucząco-myjące wykonane ze stali nierdzewnej zwiększające wydajność mycia.
- Zmywarki posiadają bardzo wydajną pompę myjącą, która pozwala dokładnie umyć nawet mocno zabrudzone naczynia przy niskim zużyciu energii.
- Drzwi zmywarek są wykonane z grubej stali z podwójnymi ściankami zapewniającymi cichszą pracę zmywarek.
- Wyświetlacz informuje nas o przebiegu cyklu mycia, temperaturze wody w komorze oraz bojlerze, gotowości zmywarki do pracy.
- Elektroniczne sterowanie z możliwością wyboru aż 4 cykli mycia w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń.
- Posiadają możliwość włączenia funkcji dzięki, której zmywarka automatycznie wyłącza grzałki, kiedy nie jest używana – takie rozwiązanie może przynieść duże oszczędności w zużywaniu energii.
- Zmywarki firmy Krupps to 50 letnie doświadczenie włoskiego producenta w budowie tego typu urządzeń, co wiąże się z bardzo niską awaryjnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającymi na jakość mycia oraz niskie zużycie energii.
- 24 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski.

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.