

ORACRB

Piec konwekcyjny mikrofalowy | hybrydowy | Lainox Oracle Boosted | 6 kW | 400V | ORACRB

Piece > Piece konwekcyjne mikrofalowe



Opis

- Profesjonalny piec konwekcyjno-mikrofalowy włoskiej produkcji Lainox Oracle Boosted, model o zwiększonej mocy grzewczej
- Piec wykorzystuje trzy technologie grzewcze oraz pozwala na pracę w dwóch trybach
- Idealnie sprawdzi się w restauracjach, barach, kawiarniach, bistro, sklepach, sieciach fast food czy stacjach benzynowych
- Nowoczesny i kompaktowy wygląd

TRYBY PRACY PIECA

HIGH SPEED OVEN

- Tryb pracy pieca wykorzystujący jednocześnie konwekcję, mikrofałę i nadmuch gorącego powietrza w zakresie temperatury od 100 do 300°C
- **FCS** (Fast Cooking System) - automatyczny szybki system gotowania, zawierający przepisy kuchni międzynarodowej, ich historię, składniki, niezbędne akcesoria oraz sposób i procedurę przygotowania
- Tryb ręczny wyboru funkcji gotowania z natychmiastowym startem
- Automatyczna prędkość wentylatora

COMBI WAVE

- Tryb pracy pozwalający na korzystanie z:
 - konwekcji w zakresie temperatury od 30 do 300°C,
 - mikrofałę o mocy do 1 kW lub 2 kW (model Oracle Boosted),
 - równoczesnej konwekcji i mikrofałę
- **MCS** (Microwave Cooking System) - automatyczny system gotowania, zawierający przepisy kuchni międzynarodowej, ich historię, składniki, niezbędne akcesoria oraz sposób i procedurę przygotowania
- Tryb ręczny z trzema trybami gotowania z natychmiastowym startem
- Możliwość regulacji prędkości wentylatora

OBSŁUGA I FUNKCJE PIECA

- Tryb programowania - pozwala użytkownikowi na zaprogramowanie i zapisanie własnych spersonalizowanych przepisów w sekwencji automatycznej
- Piec wyposażony jest w dotykowy panel sterowania z 7-calowym kolorowym wyświetlaczem LCD
- Możliwość dowolnego skonfigurowania wyświetlacza według najczęściej używanych programów gotowania oraz potrzeb użytkownika



- Programy szybkiego rozpoczęcia gotowania „One Touch”
- Możliwość organizacji przepisów w folderach z opcją podglądu i nadania każdemu folderowi własnej nazwy
- Automatyczne ponowne uruchomienie programu gotowania w przypadku utraty zasilania
- Interfejs użytkownika z możliwością wyboru do 29 języków
- Port USB do zapisywania i wgrywania programów, eksportu danych HACCP i aktualizacji oprogramowania
- Wstępne nagrzewanie komory pieca do 300°C
- Szybkie schładzanie komory przy otwartych drzwiczkach
- System Plug & Play – wystarczy podłączyć urządzenie do prądu i od razu możemy zacząć pracę na piecu, szybko i funkcjonalnie
- System autodiagnostyczny wykrywający i wyświetlający błędy
- **W standardzie Wi-Fi oraz interfejs Ethernet Nabook (LAN)**

FUNKCJE WI-FI I CHMURY NABOOK

- Bezpłatny dostęp do chmury Lainox Nabook, będącej naszym wirtualnym asystentem w kuchni
- Nabook pozwala na bezpośredni dostęp poprzez interfejs urządzenia do bazy przepisów online, z możliwością pobrania i zapisania programów wraz ze zdjęciem potrawy w pamięci pieca
- Szeroki wybór z międzynarodowej bazy przepisów według kraju
- Możliwość równoczesnej synchronizacji przepisów wszystkich posiadanych pieców Oracle za pomocą jednego konta w chmurze Nabook
- Monitorowanie HACCP
- Możliwość przeprowadzenia zdalnej diagnostyki i stałego monitorowania urządzenia za pośrednictwem chmury przez centrum serwisowe LAINOX
- System automatycznych powiadomień o aktualizacji oprogramowania, z możliwością aktualizacji wszystkich połączonych z chmurą urządzeń równocześnie

BUDOWA PIECA

- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Kompaktowa konstrukcja z możliwością piętrowania
- Komora pieczenia posiada strukturę diamentu, wykonaną z najwyższej jakości stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 1 mm, z całkowicie zaokrąglonymi i szerokimi krawędziami gwarantującymi optymalny przepływ powietrza i łatwe czyszczenie komory pieca
- **OOS (Oracle Odorless System)** – innowacyjny system z wbudowanym wewnętrznym katalizatorem zawierającym cząsteczki platyny, pomagającym zredukować ilość pary wodnej, zapachy i pozostałości tłuszczu po zakończeniu gotowania
- **Twins Microwave Diffusers** – system generujący mikrofałę nieposiadający ruchomych części, gwarantujący równomierną rozprowadzanie mikrofały wewnątrz komory pieca
- Idealnie gładka powierzchnia komory pieca
- Uchylnie drzwiczki z ergonomicznym uchwytem
- Drzwiczki posiadają uchył poniżej poziomu powierzchni komory pieca co pozwala na bezpieczne wyjmowanie potraw z pieca, bez ryzyka poparzenia
- Sterowany elektronicznie czujnik otwierania i zamykania drzwiczek
- Zabezpieczenie termalne frontu drzwiczek do maksymalnej temperatury zewnętrznej 65°C
- Możliwy wybór koloru obudowy z trzech dostępnych wariantów kolorystycznych: szary, czarny lub czerwony

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA PIECA

- **OWB - Oracle Washable Box**, specjalnie zaprojektowana wyjmowana teflonowa komora, z możliwością mycia w zmywarce
- Łatwo wyjmowane boczne kratki wentylacyjne posiadające siatki ze stali nierdzewnej z magnetycznym mocowaniem, z możliwością mycia w zmywarce
- Idealnie gładkie powierzchnie pieca i klasa wodoodporności IPX3 pozwalają na ułatwione czyszczenie całej konstrukcji

Standardowe wyposażenie

- **OWB** – komora z powłoką teflonową, nadająca się do mycia w zmywarce 305x322x180 mm
- **OWDC - Oracle Washable Door Cover**. Wyjmowana i zmywalna ochrona wewnętrznych drzwi
- **Płyta ze stopu aluminium anodowanego**
- **Łopatką aluminiową**
- **Wi-Fi**
- **Interfejs Ethernet Nabook (LAN)**
- **Port USB**
- **Kabel zasilający i wtyczka 230V**



Wyposażenie dodatkowe za dodatkową opłatą

- **OWB** komora z powłoką teflonową do pieca M, nadająca się do mycia w zmywarce
- **OPC10B** akcesoria - Płyta M gładka, pokryta teflonem
- **OMP47** półka przyścienna
- **OPCPB** pokrywa M
- **OPRGB** akcesoria - Płyta grillowa M
- **OPSAB** akcesoria - górna półka
- **OPCPBS** pokrywa M
- **OPAA** półka anodyzowana M
- **OSTKB** Starter kit do M: 1 x OCTL2 + 1 x OCTF1 + 1 x OPRGB
- **OWBPRS ORACLE WASHABLE BOX** do pieca M - pojemnik wyjmowany, do mycia w zmywarce (chroni komorę przed brudem), do Panini Stone Press
- **OWBHD ORACLE WASHABLE BOX** Heavy Duty do pieca M - pojemnik wyjmowany, do mycia w zmywarce (chroni komorę przed brudem)
- **OWDC** powłoka ochronna na drzwiczki do pieców M - zdejmowana

Parametry techniczne

Wymiary zewnętrzne [mm]	465x610x630
Wymiary wewnętrzne [mm]	310x320x180
Pojemność [l]	17,9
Moc [kW]	6
Moc nadmuchu [kW]	3
Moc mikrofal [kW]	2
Zasilanie [V]	400
Kolor	czerwony
Waga [kg]	61

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.