
KM-40C-HC-W

Kostkarka do lodu Hoshizaki KM-40C-HC-W | 43 kg/24h | chłodzona powietrzem | czyszczenie automatyczne | kostka półksiężyc | 38x29x13 mm

Chłodnictwo > Kostkarki





Kostka w kształcie półksiężyca
Waga ok. 9 g
Model KM



Opis urządzenia

- Wolnostojąca kostkarka KM-40C-HC-W wytwarza do 43 kg lodu w kształcie półksiężyca na dobę przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C i gromadzi go w zintegrowanym zasobniku.
- Technologia CycleSaver z dwustronnym parownikiem ze stali nierdzewnej wytwarza lód po obu stronach, wykorzystując powierzchnię parownika w jednym cyklu.
- Parownik ze stali nierdzewnej można czyścić środkami przeznaczonymi do usuwania osadów mineralnych, bez ryzyka łuszczenia powłoki.
- Płyta sterująca EverCheck zapewnia alarm dźwiękowy i funkcje diagnostyczne, ułatwiając rozpoznawanie nieprawidłowości.
- Program higieniczny umożliwia automatyczne i ręczne płukanie obiegu wodnego, a tryb sanitarny odświeża układ po czterech godzinach ciągłej bezczynności.
- Świeża woda może być podawana co 10, 5, 2 lub 1 cykl; ustawieniem fabrycznym jest co 10 cykli.
- Elektroniczne sterowanie oraz pompa DC o zmiennym przepływie pozwalają precyzyjnie kontrolować obieg wody.
- Filtr powietrza przeznaczony do czyszczenia i wyjmowana uszczelka drzwi ułatwiają bieżącą konserwację.
- Wbudowany zasobnik mieści około 16 kg lodu.
- Wersja z chłodzeniem wodnym ogranicza oddawanie ciepła do pomieszczenia i wymaga odpowiedniego podłączenia obiegu skraplacza.

Parametry techniczne

Wymiary [mm]	**452x610x838**
Moc urządzenia [kW]	**0,22**
Pojemność zasobnika [kg]	**16**
Zasobnik	**Wbudowany**
Temperatura otoczenia [°C]	**7 - 38**
Temperatura wody [°C]	**7 - 32**
Czynnik chłodniczy	**R290**
Ilość czynnika chłodniczego [kg]	**0,068**
Kształt lodu	**półksiężyc**
Wymiary lodu [mm]	**38x29x13**

Ciśnienie wody zasilającej [MPa]	**0,07 - 0,8**
System chłodzenia	**wodne**
Waga netto [kg]	**39**
Zakres regulacji nóżek [mm]	**144 - 167**
Zużycie wody przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C [m³/24h]	**0,25**
Zasilanie	**1/220 - 240V/50Hz**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C [kg/24h]	**43**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 21°C i wody 15°C [kg/24h]	**41**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 32°C i wody 21°C [kg/24h]	**33**

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.