KE50UT

Zmywarka do szkła i talerzy | kosz 500x500 | 400V | KRUPPS KERA LINE KE50UT | panel dotykowy KERA | 2 lata gwarancji

Zmywalnia i higiena > Zmywarki gastronomiczne







Funkcje

- Panel dotykowy KERA umożliwia użytkownikowi wybór najlepszego cyklu pracy w zależności od rodzaju mytych naczyń i poziomu zabrudzenia. Dzięki prostym ikonom wybór najodpowiedniejszego cyklu jest niezwykle łatwy i intuicyjny
- Dostęp do 20 zapisanych programów mycia
- Możliwość personalizacji parametrów mycia, takich jak czas, temperatura mycia i płukania, a także dozowanie detergentów w każdym programie
- **System ACQUATECH** – utrzymuje stałą temperaturę wyparzania, optymalne ciśnienie oraz zapewnia zużycie wody
- **System Thermostop** – gwarantuje stałą temperaturę wyparzania i zabezpiecza przed uruchomieniem cyklu wyparzania z nienagrzaną do odpowiedniej temperatury wodą
- Inteligentny przycisk **Smart Start** zmieniając kolor, zawsze pokazuje aktualny tryb zmywarki
- **System SOFT START** - minimalizuje ryzyko uszkodzenia szkła dzięki stopniowemu wzrostowi ciśnienia wody w ramionach myjących
- **System podwójnych koszy DL-50** – system pozwalający na załadowanie dwóch koszy jednocześnie, dzięki zastosowaniu dodatkowych prowadnic - dostępny opcjonalnie za dopłatą
- **Funkcja Ecoclean** – odpowiada za częściową wymianę wody po każdym cyklu mycia, co jest idealnym rozwiązaniem pod względem skuteczności, oszczędności i poszanowania środowiska
- **System SOFT DOOR** – system wolnoopadających drzwi
- **System filtrowania 3FS** – potrójny filtr, który zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia w praktycznym zbiorniku, a także chroni dodatkowo odpływ przed losowym przedostaniem się pozostałości do pompy spustowej lub rur kanalizacyjnych
- **Funkcja KLEANCODE -**Po zeskanowaniu kodu QR system oblicza ilość zużywanych detergentów i wyświetla również ostrzeżenie o kończącym się detergentach, zapobiegając ich wyczerpaniu i przypominając o konieczności uzupełnienia.
- **Moduł do połączenia Wi-F i i Bluetooth -**dzięki zintegrowanemu połączeniu **Bluetooth i Wi-Fi** można łatwo zarządzać modelami **z linii KERA** bezpośrednio ze smartfona lub komputera, korzystając z aplikacji **Krupps Remote Control** lub platformy cyfrowej **IKloud**
- **Funkcja oszczędzania energii -** tryb oszczędzania energii jest automatycznie aktywowany podczas czuwania, zmniejszając temperaturę bojlera i zbiornika. Chcesz ponownie zacząć korzystać ze zmywarki? Zbiorniki są gotowe do rozpoczęcia nowego cyklu zmywania bez konieczności oczekiwania.
- System autodiagnostyki, który informuje o wszystkich anomaliach urządzenia oraz informuje o rodzaju usterki.
- Cykl mycia odbywa się w temperaturze 50-60°C, wyparzanie naczyń w temperaturze 80-90°C
- Innowacyjny **system samoregulacji Level Control** utrzymuje stały poziom wody w zbiorniku, zapewniając optymalną wydajność

- **Możliwość mycia pojemników GN1/1 w modelach KE50U i KE50UT - wymagany jest specjalny kosz 543300**

Budowa

- Wyprofilowane ramiona myjąco-płuczące wykonane są ze stali nierdzewnej, dzięki czemu są trwałe i niezawodne. Można szybko zdemontować w celu ich wyczyszczenia
- Innowacyjne dysze ramion, rozmieszczone są progresywnie, co pozwala na osiągnięcie jeszcze lepszych efektów mycia
- Obudowa zmywarki wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304
- Dwuwarstwowe izolowane drzwi zapewniają doskonałą izolację termiczno-akustyczną
- Drzwi pozwalają na stopniowe otwieranie oraz pozostawienie uchylonych drzwi w celu delikatnego wypuszczenia pary i na czas wyłączenia
- Wsporniki 20/10 zamontowane w drzwiczkach gwarantują ponadczasową wytrzymałość
- Wyprofilowana, pochylona konstrukcja komory usprawnia proces opróżniania zmywarki z wody
- **Pompa spustowa w standardzie**
- W standardzie znajduje się wbudowany dozownik płynu nabłyszczającego oraz dozownik płynu myjącego, które zapewniają doskonałe efekty mycia
- **Podwójne ściany boczne, podnoszące izolację termiczną i akustyczną**
- Nóżki pozwalają na właściwe wypoziomowanie zmywarki

W zestawie

- 1 kosz na szkło 500x500x100 mm
- 1 kosz na talerze 500x500x100 mm (wsad 18 talerzy)
- 2 koszyki na sztućce

Parametry techniczne

Wymiary [mm]	**600x600x815**
Wymiary kosza [mm]	**500x500**
Długość cyklu mycia [s]	**90/110/120/300**
Wydajność przy zasilaniu wodą +55°C [kosze/h]	**40**
Maksymalna wysokość szkła [mm]	**365**
Maksymalna wysokość talerzy [mm]	**385**
Możliwość mycia pojemników	**GN 1/1 (Wymagany specjalny kosz)**
Moc grzałek zbiornika [kW]	**2,6**
Pojemność zbiornika [l]	**22**
Moc grzałek bojlera [kW]	**5,4**
Pojemność bojlera [l]	**7,3**
Moc pompy myjącej [kW]	**0,52**
Moc całkowita [kW]	**5,92**
Zasilanie [V]	**400**
Zużycie wody na 1 cykl [l]	**2,2**
Pompa spustowa	**TAK**
Dozownik płynu myjącego	**TAK**
Dozownik płynu nabłyszczającego	**TAK**

24 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski.

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.