
IM-65PE-F-25

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-65PE-F-25 | 58 kg/24h | chłodzona powietrzem | pompa spustowa | kostka sześcian | 25x25x23 mm

Chłodnictwo > Kostkarki





Cube Size: S-25
Weight: 13 g

Opis urządzenia

- Wolnostojąca kostkarka IM-65PE-F-25 łączy moduł produkcyjny z wbudowanym zasobnikiem i osiąga wydajność do 56 kg lodu na dobę przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C.
- Zamknięty system komór wytwarza zwarte i twarde kostki lodu o wymiarach 25x25x23 mm; każda partia powstaje ze świeżej wody.
- Automatyczny cykl płukania oraz zamknięty obieg wody ograniczają ryzyko zanieczyszczenia podczas produkcji lodu.
- Elektroniczny sterownik zapewnia łatwy dostęp do ustawień, a magnetyczna pompa DC o zmiennej prędkości stabilizuje przepływ wody i ogranicza możliwość wycieków.
- Wyjmowany zbiornik na wodę, filtr powietrza przeznaczony do czyszczenia oraz wymienna uszczelka drzwi upraszczają czynności higieniczne i serwisowe.
- Wersja FlexiCube jest wyposażona w wewnętrzną pompę spustową.
- Wbudowany zasobnik mieści około 26 kg lodu i pozwala korzystać z produkcji bez osobnego pojemnika.
- Skraplacz chłodzony powietrzem umożliwia pracę bez dodatkowego obiegu wody skraplacza.
- Obudowa ze stali nierdzewnej została przystosowana do intensywnej eksploatacji i regularnego czyszczenia.

Parametry techniczne

Wymiary [mm]	**633x509x840**
Moc urządzenia [kW]	**0,305**
Pojemność zasobnika [kg]	**26**
Zasobnik	**Wbudowany**
Temperatura otoczenia [°C]	**1 - 40**
Temperatura wody [°C]	**5 - 35**
Czynnik chłodniczy	**R290**
Ilość czynnika chłodniczego [kg]	**0,11**
Kształt lodu	**sześcian**
Wymiary lodu [mm]	**25x25x23**
Masa pojedynczej kostki [g]	**13**
Ciśnienie wody zasilającej [MPa]	**0,07 - 0,8**
System chłodzenia	**powietrzne**

Waga netto [kg]	**49**
Zakres regulacji nóżek [mm]	**90 - 125**
Zużycie wody przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C [m³/24h]	**0,22**
Zasilanie	**1/220 - 240V/50Hz**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C [kg/24h]	**56**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 21°C i wody 15°C [kg/24h]	**50**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 32°C i wody 21°C [kg/24h]	**40**
Sanityzacja UV-C	**Nie**
Pompa spustowa	**Tak**

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.