RQX1200 P B DD RC

Zmywarka kapturowa RQX1200 P B DD RC | 500x500 | sterowanie elektromechaniczne | pompa spustowa | odzysk ciepła | podwójne ścianki | 675x675x1440 mm | 11,25 kW

Zmywalnia i higiena > Zmywarki kapturowe



Opis

- Profesjonalna zmywarka kapturowa do mycia szkła, talerzy, naczyń i przyborów kuchennych, tac, pojemników GN
- Posiada funkcję wyparzania – spełnia wszystkie wymagane normy sanepidu
- Trzy programy mycia do wyboru: 90, 120 i 180 s
- Cykl ciągły do momentu zatrzymania ręcznego
- Cykl mycia odbywa się w temperaturze 60°C, wyparzanie w temperaturze 85°C
- Maksymalna wsad mytych naczyń to 440 mm
- Zmywarka przystosowana jest do korzystania z uniwersalnych koszy 500x500
- Zużycie wody do płukania: 2,6l
- W standardzie znajduje się dozownik płynu myjącego oraz dozownik płynu nabłyszczającego
- **System odzysku ciepła** wykorzystuje parę wodną do wstępnego podgrzewania wody zasilającej. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu można zaoszczędzić do 30% energii, jednocześnie minimalizując ilość ciepła i pary wydostającej się do pomieszczenia. To nie tylko korzyść dla środowiska, ale także dla komfortu pracy w kuchni oraz poprawia efektywność energetyczną
- Funkcja Thermostop gwarantuje, że cykl wyparzania nie rozpocznie się, dopóki woda nie osiągnie odpowiedniej temperatury
- System SOFT START, który stopniowo zwiększa ciśnienie wody w trakcie cyklu mycia, co zapobiega tłuczeniu się szkła
- Wyświetlacz elektroniczny temperatury mycia i płukania
- Ergonomiczna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Wydajna pompa myjąca
- Filtr z wysokiej jakości materiału kompozytowego
- Dolne i górne ramiona myjące ze stali nierdzewnej, płuczące wykonane z plastiku
- Nóżki umożliwiają właściwe wypoziomowanie zmywarki
- Elektrozawór zapobiegający się cofaniu wody
- Wyposażona w termostat bezpieczeństwa
- Kaptur z podwójnymi ściankami zapewnia doskonałą izolację termiczną i akustyczną, co zwiększa efektywność energetyczną urządzenia oraz znacząco redukuje hałas, poprawiając komfort pracy w kuchni
- Urządzenie powinno być podpięte do zmiękczacza wody (np.RQ4TD), który zapobiega osadzaniu się kamienia oraz zwiększa wydajność płynu myjącego i nabłyszczającego nawet o 30%

W zestawie

- 2x kosze 500x500
- 2x pojemniki na sztućce
- Filtr ze stali nierdzewnej
- Dozownik płynu nabłyszczającego
- Dozownik płynu myjącego
- Wąż zasilający 3/4 cala
- Wąż odpływowy

Parametry techniczne

Wymiary zewnętrzne [mm]	**675x675x1440**
Długość cyklu [s]	**90/180**
Wydajność koszy na godzinę [szt./h]	**40**
Maksymalna wysokość naczyń [mm]	**420**
Wymiary kosza [mm]	**500x500**
Moc grzałki zbiornika [kW]	**4,5**
Moc grzałki bojlera [kW]	**6**
Moc całkowita [kW]	**11,25**
Pojemność bojlera [l]	**7**
Pojemność zbiornika [l]	**45**
Zasilanie [V]	**400**
Zużycie wody do płukania [l]	**3**
Pompa spustowa	**TAK**
Dozownik płynu nabłyszczającego	**TAK**
Dozownik płynu myjącego	**TAK**
Odzysk ciepła	**TAK**
Podwójne ścianki kaptura	**TAK**

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.