

DCM-60KE-P-HC (EU)

Dyspenser do wody i lodu Hoshizaki DCM-60KE-P-HC (EU) | chłodzony powietrzem | 60 kg/24h

Chłodnictwo > Dystrybutory wody



Opis urządzenia

- Dyspenser DCM-60KE-P-HC (EU) produkuje do 60 kg drobnych bryłek lodu na dobę przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C i łączy w jednym urządzeniu wytwarzanie oraz dozowanie lodu i wody.
- Użytkownik może wybrać trzy tryby podawania: sam lód, lód z wodą albo samą wodę, co ułatwia zastosowanie urządzenia w punktach samoobsługowych.
- Wersja P jest uruchamiana dźwignią, co umożliwia wygodne dozowanie bez obsługi osobnego przycisku.
- Przełącznik porcji pozwala kontrolować ilość wydawanego lodu, ograniczając przypadkowe przepełnienie naczynia.
- Poziom wody w układzie produkcyjnym jest kontrolowany za pomocą pływaka i zaworu wodnego.
- Wewnętrzny zasobnik o pojemności około 1,9 kg buforuje gotowy lód i zapewnia sprawne dozowanie.
- Elementy obudowy ze stali nierdzewnej oraz wykończenia z tworzywa ABS są przystosowane do regularnego czyszczenia, a taca ociekowa pomaga utrzymać porządek w strefie wydawania.

Parametry techniczne

Wymiary [mm]	350x585x645
Moc urządzenia [kW]	0,265
Pojemność zasobnika [kg]	1,9
Zasobnik	Wbudowany
Temperatura otoczenia [°C]	5 - 40
Temperatura wody [°C]	5 - 35
Czynnik chłodniczy	R290
Ilość czynnika chłodniczego [kg]	0,085
Ciśnienie wody zasilającej [MPa]	0,05 - 0,78
System chłodzenia	powietrzne
Waga netto [kg]	46
Wysokość z nóżkami [mm]	695 - 710
Zużycie wody przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C [m³/24h]	0,06
Zasilanie	1/220 - 240V/50Hz



Wyposażenie
pizzerii



Wyposażenie
piekarni



Piece
konwekcyjno
parowe



Obróbka
termiczna



Obróbka
mechaniczna



Chłodnictwo



Wyposażenie
kawiarni



Wyposażenie
lodziarni



Technologia
zmywania i higieny

Wydajność przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C [kg/24h] **60**

Wydajność przy temperaturze otoczenia 21°C i wody 15°C [kg/24h] **50**

Wydajność przy temperaturze otoczenia 32°C i wody 21°C [kg/24h] **38**

Rodzaj lodu **Drobne bryłki**

Tryby dozowania **Lód, lód z wodą, woda**

Sposób uruchamiania dozowania **Dźwignia**

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.