
IM-65PE-E-LM

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-65PE-E-LM | 65 kg/24 h | chłodzona powietrzem | sanityzacja UVC | pompa spustowa | kostka duża | 48x58x48 mm

Chłodnictwo > Kostkarki





Opis urządzenia

- Wolnostojąca kostkarka IM-65PE-E-LM łączy moduł produkcyjny z wbudowanym zasobnikiem i osiąga wydajność do 45 kg lodu na dobę przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C.
- Model produkuje bardzo duże kostki LM o wymiarach 48x58x48 mm, które dzięki dużej objętości topnieją wolniej niż standardowe kostki.
- Automatyczny cykl płukania oraz zamknięty obieg wody ograniczają ryzyko zanieczyszczenia podczas produkcji lodu.
- Elektroniczny sterownik zapewnia łatwy dostęp do ustawień, a magnetyczna pompa DC o zmiennej prędkości stabilizuje przepływ wody i ogranicza możliwość wycieków.
- Wyjmowany zbiornik na wodę, filtr powietrza przeznaczony do czyszczenia oraz wymienna uszczelka drzwi upraszczają czynności higieniczne i serwisowe.
- Wersja EliteCube łączy sanityzację UV-C powietrza i wody z wewnętrzną pompą spustową.
- Wbudowany zasobnik mieści około 26 kg lodu i pozwala korzystać z produkcji bez osobnego pojemnika.
- Skraplacz chłodzony powietrzem umożliwia pracę bez dodatkowego obiegu wody skraplacza.
- Obudowa ze stali nierdzewnej została przystosowana do intensywnej eksploatacji i regularnego czyszczenia.

Parametry techniczne

Wymiary [mm]	**633x509x860**
Moc urządzenia [kW]	**0,29**
Pojemność zasobnika [kg]	**26**
Zasobnik	**Wbudowany**
Temperatura otoczenia [°C]	**1 - 40**
Temperatura wody [°C]	**5 - 35**
Czynnik chłodniczy	**R290**
Ilość czynnika chłodniczego [kg]	**0,11**
Kształt lodu	**bardzo duża kostka**
Wymiary lodu [mm]	**48x58x48**
Ciśnienie wody zasilającej [MPa]	**0,07 - 0,8**
System chłodzenia	**powietrzne**

Waga netto [kg]	**49**
Zakres regulacji nóżek [mm]	**90 - 125**
Zużycie wody przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C [m³/24h]	**0,3**
Zasilanie	**1/220 - 240V/50Hz**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C [kg/24h]	**45**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 21°C i wody 15°C [kg/24h]	**38**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 32°C i wody 21°C [kg/24h]	**31**
Sanityzacja UV-C	**Tak**
Pompa spustowa	**Tak**

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.