


ORACRBXL

Piec konwekcyjny mikrofalowy | hybrydowy | Lainox Oracle XL Boosted | 6 kW | 400V | czerwony

Piece > Piece konwekcyjne mikrofalowe



 *High Speed Oven*  *Combi Wave*

Opis urządzenia

- Tryb programowany: możliwość programowania i przechowywania przepisów wraz z krokami gotowania w automatycznej kolejności.
- High Speed Oven - FCS (Fast Cooking System - system szybkiego gotowania) - automatyczny system gotowania według włoskich i międzynarodowych przepisów, opisujący historię, składniki, akcesoria kuchenne, sposób przyrządzania oraz program automatycznego gotowania. - Tryb ręczny z natychmiastowym uruchamianiem.
- Combi Wave - MCS (Microwave Cooking System - system gotowego mikrofalowego) - automatyczny system gotowania według włoskich i międzynarodowych przepisów, opisujący historię, składniki, akcesoria kuchenne, sposób przyrządzania oraz program automatycznego gotowania. - Tryb ręczny z trzema natychmiastowymi trybami gotowania: konwekcją, mikrofalą lub połączoną konwekcją z mikrofalą.

Możliwości połączenia:

- Nabook Plus - dostęp do wirtualnego asystenta kuchennego (nabookplus.cloud).
- Tworzenie przepisów ze składnikami, sposobem przyrządzenia i zdjęciem.
- Dostęp do bazy danych pieca z przepisami i możliwością pobierania.
- Synchronizacja pieców Oracle podłączonych do tego samego konta.
- Monitorowanie HACCP.
- Zdalna diagnoza przez portal Nabook plus.
- Powiadomienia o aktualizacjach oprogramowania.
- Pobieranie przepisów z portalu Nabook plus.
- Aktualizacje oprogramowania na wielu urządzeniach jednocześnie.
- Połączenie Wi-Fi zgodne z IEEE 802.11g (2,4 GHz).

Sterowanie:

- Automatyczna regulacja prędkości wentylatora.
- Wybór prędkości wentylatora.
- Połączenie USB do HACCP, aktualizacji i przepisów.

Cechy pieca:

- Wyświetlacz konfigurowany zgodnie z potrzebami użytkownika.
- Organizacja przepisów w folderach z podglądem.
- 7-calowy wyświetlacz dotykowy LCD o wysokiej rozdzielczości.
- Interfejs w 29 językach.
- One touch - automatyczne gotowanie jednym dotknięciem.
- Podgrzanie komory do 300°C.
- Szybkie schładzanie komory pieca.



Wyposażenie pizzerii



Wyposażenie piekarni



Piecy konwekcyjno parowe



Obróbka termiczna



Obróbka mechaniczna



Chłodnictwo



Wyposażenie kawiarni



Wyposażenie lodziarni



Technologia zmywania i higieny

- Dostęp do przepisów w Oracle i Nabook plus.
- Doradca Oracle - wirtualny asystent użytkownika.
- Otwierane drzwiczki w dół z ergonomicznym uchwytem.
- Gładka komora.
- Filtr katalizatora do działania bez okapu.
- Drzwi wsuwane pod powierzchnię komory pieca.

Zabezpieczenia:

- Czujnik elektroniczny otwartych/zamkniętych drzwiczek.
- Autodiagnoza z inteligentnym trybem błędów.
- Maksymalna temperatura zewnętrzna panelu: 65°C.
- Zgodność z normami IEC60335-1, IEC60335-2-90 oraz EMC.

Czyszczenie i konserwacja:

- OWB - Oracle Washable Box, komora wyjmowana i z możliwością mycia.
- Gładkie powierzchnie i stopień ochrony IPX3.

Instalacja i środowisko:

- Opakowanie nadające się do recyklingu.
- Recykling produktu: 90%.
- Certyfikaty: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001.

Wyposażenie standardowe:

- Połączenie Ethernet
- Gładka płyta pieca - aluminium powlekane teflonem
- Łopatką aluminiową (570 x 420 x 100 mm)
- Osłona drzwiczek Oracle z możliwością mycia
- Wtyczka elektryczna
- Kabel zasilający - 2 m
- Połączenie Wi-Fi zgodne z IEEE 802.11g
- Komora Oracle z możliwością mycia
- Połączenie USB

Wyposażenie opcjonalne za dopłatą:

- **OSR85X** podstawa z półką do Oracle XL
- **OSR50X** podstawa pod 2 piecy Oracle XL
- **OPAAX** półka anodyzowana XL
- **OPC10BX** akcesoria - Płyta XL gładka, pokryta teflonem
- **OFC010X** mata do pieczenia 10szt. wykonana z nieprzywierającego teflonu (PTFE), zmywalna, przeznaczona do wielokrotnego użytku. Do pieców XL, 40x40 cm
- **OCTL3** płyta gładka 400x400x19 mm 2 szt. do pieców XL
- **OCTF3** płyta perforowana 400x400x19 mm 2 szt. do pieców XL
- **OMTTGN13** wielowarstwowa tacka z teflonu prostokątna, do pieców XL, rozmiar GN1/3
- **OPFAX** szufelka aluminiowa 570 x 420 x 100 mm do Oracle XL
- **OSTKBX** Starter KIT do XL: 1 x OCTL3 + 1 x OCTF3 + 1 x OPRGBX
- **OWBX ORACLE WASHABLE BOX** do pieca XL - pojemnik wyjmowany, do mycia w zmywarce (chroni komorę przed brudem)
- **OWBHD ORACLE WASHABLE BOX HEAVY DUTY** do pieca XL - pojemnik wyjmowany, do mycia w zmywarce (chroni komorę przed brudem)
- **OWDCX** powłoka ochronna na drzwiczki do pieców XL - zdejmowana
- **OPSABX** akcesoria - górna półka do pieca XL
- **OPCPBX** pokrywa XL

Parametry techniczne

Wymiary zewnętrzne [mm]	577x797x630
Wymiary wewnętrzne [mm]	460x440x180
Pojemność [l]	36,4
Moc [kW]	6
Moc nadmuchu [kW]	3
Moc mikrofal [kW]	2
Zasilanie [V]	400

Kolor	czerwony
Waga [kg]	63

Podłączenie urządzenia musi wykonać autoryzowany technik sprzedawcy lub producenta, posiadający odpowiednie uprawnienia. Autoryzowany technik, podłącza i uruchamia urządzenie, sprawdza jego poprawne działanie, wypełnia i podpisuje raport usługi serwisowej w dwóch egzemplarzach. Skan dokumentu należy przesłać na adres:

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.



Wypożyczenie
pizzerii



Wypożyczenie
piekarni



Piecy
konwekcyjno
parowe



Obróbka
termiczna



Obróbka
mechaniczna



Chłodnictwo



Wypożyczenie
kawiarni



Wypożyczenie
lodziarni



Technologia
zmywania i higieny