RQX1000 B DD

Zmywarka kapturowa Resto Quality RQX1000 B DD | dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego | pompa spustowa | 11,25 kW (RQ1000 B DD)

Zmywalnia i higiena > Zmywarki kapturowe







Opis

- Profesjonalna zmywarka kapturowa o wydajności **do 40 koszy na godzinę** została zaprojektowana do efektywnego mycia talerzy, szkła, tac oraz pojemników GN w dużych lokalach gastronomicznych.
- Intuicyjny panel ze sterowaniem elektromechanicznym umożliwia wybór **dwóch standardowych cykli (90 i 180 sekund)** oraz skorzystanie z funkcji **cyklu ciągłego o maksymalnym czasie 600 sekund,** idealnego do usuwania uporczywych, zaschniętych zabrudzeń.
- Urządzenie w wersji B DD posiada bogate wyposażenie standardowe, obejmujące **pompę spustową, dozownik płynu myjącego oraz dozownik płynu nabłyszczającego,** co automatyzuje proces dozowania chemii i ułatwia odprowadzanie wody
- Proces **mycia w temperaturze 60°C i wyparzania w 85°C** są gwarancją higienicznej czystości oraz spełnienia norm Sanepidu
- Precyzyjny termostat bezpieczeństwa
- **Wbudowany elektro-zawór skutecznie zapobiega cofaniu się brudnej wody do sieci wodociągowej**, co stanowi kluczowe zabezpieczenie higieniczne instalacji
- Kaptur o pojedynczych ściankach oraz trwałe, górne i dolne ramiona myjące ze stali nierdzewnej, wspierane przez wykonane z tworzywa sztucznego ramiona płuczące
- System filtracji oparty na filtrze z materiału kompozytowego efektywnie zatrzymuje resztki jedzenia, chroniąc pompę myjącą przed uszkodzeniem i zatykaniem
- Komora myjąca oferuje dużą wysokość **wsad**u wynoszącą **440 mm**, co pozwala na swobodne mycie wysokich naczyń, tac i garnków.
- Niskie zużycie wody na poziomie **2,6 l/cykl** płukania przekłada się na wymierne oszczędności eksploatacyjne przy zachowaniu doskonałych rezultatów mycia
- **Dla ochrony urządzenia przed kamieniem i zwiększenia skuteczności detergentów nawet o 30%, wymagane jest podłączenie do zewnętrznego zmiękczacza wody (np. modelu RQ4TD)**

W zestawie

- 1x kosz na talerze 500x500 mm
- 1x kosz uniwersalny 500x500 mm
- 1x pojemnik na sztućce
- Dozownik płynu nabłyszczającego
- Dozownik płynu myjącego
- Pompa spustowa
- Wąż zasilający 3/4 cala
- Wąż odpływowy

Parametry techniczne

Wymiary zewnętrzne [mm]	**630x750x1482**
Wysokość z otwartym kapturem [mm]	**1964**
Wymiary kosza [mm]	**500x500**
Maksymalna wysokość wsadu [mm]	**440**
Długość cyklu mycia [s]	**90/180/600 (cykl ciągły)**
Wydajność [kosze/h]	**40**
Moc całkowita [kW]	**11,25**
Moc grzałek zbiornika [kW]	**4,5**
Moc grzałek bojlera [kW]	**6,0**
Moc pompy myjącej [kW]	**0,75**
Zasilanie [V]	**400**
Pojemność komory myjącej [l]	**33**
Pojemność bojlera [l]	**7**
Zużycie wody do płukania [l]	**2,6**
Temperatura mycia [°C]	**60**
Temperatura wyparzania [°C]	**85**
Pompa spustowa	**TAK**
Dozownik płynu myjącego	**TAK**
Dozownik płynu nabłyszczającego	**TAK**
Waga [kg]	**93**

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.