RQSALC 700 L

Szafa chłodnicza RQSALC 700 L | GN 2/1 | energooszczędna | stal nierdzewna | drzwi lewe | 700 l | Premium | 693x875x2119 mm

Chłodnictwo > Szafy chłodnicze







Opis

- Szafa chłodnicza 1-drzwiowa w standardzie GN 2/1 o solidnym wykonaniu i eleganckim wykończeniu
- **Urządzenie jest energooszczędne. Posiada niższe zużycie energii w porównaniu do innych szaf**
- Przeznaczona do profesjonalnego, intensywnego użytku
- Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Regulacja parametrów za pomocą **kontrolera z ekranem dotykowym**
- **Moduł alarmowy**
- **System alarmowy HACCP**
- Wymuszony obieg powietrza z parownikiem z powłoką antykorozyjną zapewnia równomierny rozkład temperatury wewnątrz urządzenia
- Bardzo dobra **izolacja termiczna o grubości 80 mm** i wysokiej gęstości 40 kg/m3, wolna od CFC
- Oświetlenie LED
- Drzwi z zintegrowanym uchwytem na całej długości drzwi o eleganckim wykończeniu
- **Automatyczne zamykanie drzwi** przy otwarciu poniżej kąta 90°
- Maksymalny kąt otwierania drzwi 120°
- Wyposażona w wyłącznik stykowy, który wyłącza wentylator po otwarciu drzwi, co zapobiega utracie zimna
- Automatyczne odparowanie skroplin
- Nóżki ze stali nierdzewnej, regulowane na wysokość w zakresie 95 - 115 mm
- Wyposażona w **3 półki epoksydowe w standardzie GN 2/1**
- **Wytłaczane prowadnice o zaokrąglonych krawędziach**
- Możliwość regulacji wysokości półek na 24 poziomach
- **Maksymalne obciążenie półek 40 kg**
- Magnetyczna uszczelka drzwi z możliwością demontażu, ułatwia utrzymanie szafy w czystości
- Komora szafy z zaokrąglonymi krawędziami, dno z jednego arkusza blachy oraz otwór odpływu w dolnym panelu zapewniają łatwe czyszczenie i zapobiegają nagromadzaniu się zanieczyszczeń
- **V klasa klimatyczna**
- Drzwi wyposażone w zamek

Parametry techniczne

Wymiary zewnętrzne [mm]	**693x875x2119**
Pojemność [l]	**700**
Czynnik chłodzenia	**R600a**
Zakres temperatury [°C]	**0 do +8**



Moc [kW]	**0,16**
Roczne zużycie energii [kWh]	**333**
Zasilanie [V]	**230**

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.