Lollo 3GR White

Ekspres kolbowy 3-grupowy | Lollo 3GR White | kolor biały | 5 kW

Wyposażenie kawiarni > Ekspresy do kawy ciśnieniowe







Opis

- **Technologia HX (Heater eXchanger)** to najbardziej wydajny tradycyjny system zaparzania dostępny na rynku ekspresów do kawy. Utrzymuje urządzenie w optymalnej temperaturze, a w połączeniu z grupą VBM 1964 zapewnia doskonałą elastyczność w każdych warunkach pracy. Oparta o mechanizm obiegu termosyfonowego z indywidualnym obiegiem ciepła dla każdej głowicy grupy
- Sterowane dyszą spieniania mleka oraz wylewką wody za pomocą ergonomicznych dźwigni, które zapewniają szybką obsługę ekspresu
- Panel sterowania z 5 przyciskami, z 4 konfigurowalnymi programami zaparzania kawy
- Funkcja automatycznego, 5-cyklowego czyszczenia dla każdej grupy
- Miedziany bojler z wymiennikami ciepła
- Wyposażony w pompę rotacyjną
- Czujnik poziomu wody w bojlerze
- Wyłącznik ciśnieniowy bojlera
- Diody LED wskazujące, kiedy urządzenie i elektryczna płyta do podgrzewania filiżanek są włączone
- Manometr wskazujący ciśnienie robocze pompy oraz ciśnienie bojlera
- Grupy ekspresu wykonane z chromowanego mosiądzu
- Wyposażony w elektryczny podgrzewacz do filiżanek z włącznikiem
- Duża podstawka na filiżanki zapewnia mnóstwo miejsca na ich wygodne ustawienie, a podwyższona krawędź chroni przed przypadkowym upuszczeniem
- Bezpośrednie podłączenie do sieci wodociągowej i odpływu
- **Niska grupa** sprawia, że ekspres idealnie nadaje się do zaparzania kawy w filiżankach
- Modele Lollo dostępne są w 3 kolorach: białym, czarnym i ze stali nierdzewnej

Wyposażenie standardowe

- 2 x dysza pary z dźwignią
- 1 x wylewka wody z dźwignią
- 1 x pojedyncza kolba EasyFlat
- 3 x podwójna kolba EasyFlat
- 1 x ślepe sitko
- 1 x wąż zasilający 3/8”
- 1 x wąż odpływowy

Parametry techniczne

Wymiary [mm]	**930x550x600**
Pojemność bojlera [l]	**13**



Moc [kW]	**5**
Ilość grup	**3**
Zasilanie [V]	**230**
Waga [kg]	**95**

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.