AO140/1TSN

Piec do pizzy elektryczny obrotowy Cuppone Alpha | rotacyjny | jednokomorowy | kamień wysokotemperaturowy | 14x30 | AO140/1TSN

Wyposażenie pizzerii > Piece do pizzy obrotowe







Cuppone włoska jakość od 1963 roku

- **Cuppone**to włoski producent działający na rynku gastronomicznym **od ponad 60 lat**, specjalizujący się w produkcji pieców do pizzerii, piekarni, restauracji.
- Rzetelna praca, precyzja i przykładanie wagi do najwyższej jakości wykonania sprawiły, że **Cuppone** jest obecnie światowym liderem w produkcji pieców gastronomicznych.
- Aby zagwarantować doskonałą jakość produktu, **rodzina Cuppone** zdecydowała się na opracowanie wszystkich etapów produkcji we własnym zakresie - na powierzchni około **5000 metrów kwadratowych** od projektowania po obróbkę i montaż gotowego urządzenia
- Trzonem firmy jest dział badań i inżynierii, w którym dzięki doskonałej pracy zespołowej powstają nowe piece i zaawansowane projekty, a produkty są testowane we współpracy z profesjonalistami z branży, aby zaspokoić wszystkie potrzeby rynku, od małych sklepów po duże sieci

Opis

- Profesjonalny elektryczny **piec obrotowy włoskiej produkcji Cuppone Alpha**, który idealnie nadaje się do wypieku różnego rodzaju pizzy
- Płyta w komorze pieca może być regulowana względem prędkości i kierunku obrotu gwarantując w ten sposób doskonałe i powtarzalne warunki pieczenia (dwie prędkości obrotu do wyboru)
- Unikalna synergia zaawansowanego systemu grzewczego i dedykowanego kamienia kordierytowego sprawia, że brzegi pizzy stają się wyjątkowo puszyste, wyrośnięte i idealnie napowietrzone
- Komora wyłożona jest **płytą z kamienia cementowego Cuppone**, który stworzony jest do pracy w ekstremalnych warunkach (zalecany powyżej 360°C). Dzięki pracy ze wzmocnionymi grzałkami jest **idealny do wypieku tradycyjnej pizzy neapolitańskiej (Napoli)**
- **Inteligentny system kontroli dotykowej** – nowoczesny panel sterowania typu Touch Screen zapewnia intuicyjną, płynną obsługę oraz precyzyjne zarządzanie wszystkimi zaawansowanymi funkcjami pieca
- **Zaawansowana automatyzacja i programowanie** – urządzenie wyposażono w funkcję programowania czasu pieczenia, wbudowaną książkę kucharską (receptury), timer tygodniowy oraz dźwiękowy sygnalizator informujący o zakończeniu cyklu pracy
- **Możliwość płynnej regulacji mocy grzałek od 0 % do 100 %** oraz ustawienia innych temperatur grzałek w komorze i pod płytą szamotową
- **Automatyczne czyszczenie pyrolityczne (Pyrolysis)** – piec posiada zaawansowaną funkcję samooczyszczania, która wykorzystuje ekstremalnie wysoką temperaturę do całkowitego wypalenia tłuszczu, soków i wszelkich organicznych zabrudzeń nagromadzonych w komorze. Proces ten obraca zanieczyszczenia w łatwy do usunięcia popiół, eliminując potrzebę szorowania oraz stosowania agresywnych, chemicznych detergentów, co drastycznie skraca codzienną konserwację urządzenia



- **Funkcja oszczędzania energii**, która zmniejsza zużycie energii podczas trybu czuwania. System może wysyłać ostrzeżenia w czasie rzeczywistym po przekroczeniu wyznaczonego progu zużycia energii
- **Funkcja szybkiego przywracania temperatury (Fast Recovery**) błyskawicznie kompensuje straty ciepła po otwarciu drzwi, z kolei inteligentny tryb Economy dba o niskie zużycie prądu w momentach mniejszego ruchu
- Zintegrowany **system odzyskiwania ciepła w komorze pieca** - nadmiar ciepła zgromadzony pod kamieniem jest odprowadzany do komory w celu oszczędzania energii
- Innowacyjny **system zaawansowanego harmonogramowania** pozwala na precyzyjne zaplanowanie pracy urządzenia w perspektywie tygodniowej, miesięcznej lub rocznej, co zapewnia pełną kontrolę nad procesami operacyjnymi w kuchni
- Zintegrowany**program Eco** efektywnie zmniejsza zużycie energii elektrycznej w okresach przestoju (tryb stand-by), co bezpośrednio przekłada się na znaczne oszczędności finansowe dla lokalu gastronomicznego
- Inteligentny s**ystem monitorowania** wysyła ostrzeżenia w czasie rzeczywistym po przekroczeniu zdefiniowanego progu poboru prądu, umożliwiając natychmiastową reakcję i optymalizację kosztów eksploatacyjnych
- Nowoczesna usługa **zarządzania w chmurze** (cloud) gwarantuje stały, zdalny dostęp do parametrów pracy urządzenia z dowolnego miejsca, zapewniając pełny nadzór nad funkcjonowaniem biznesu - funkcja dostępna za dopłatą
- **Nowoczesne oświetlenie LED najnowszej generacji** gwarantuje bezprecedensową jasność wewnątrz komory, co umożliwia precyzyjną kontrolę wizualną stopnia wypieczenia ciasta bez konieczności otwierania drzwi
- **Nowo zaprojektowane szklane drzwi** wyposażone w zaawansowaną osłonę termiczną skutecznie zatrzymują ciepło wewnątrz urządzenia, co minimalizuje straty energetyczne i chroni personel przed przypadkowym oparzeniem
- Wytrzymała konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, uzupełniona o przednią osłonę ochronną dostępną w różnych wersjach kolorystycznych, zapewnia doskonałą izolację termiczną oraz estetyczny wygląd dopasowany do aranżacji lokalu
- Zintegrowany, powiększony **okap o podwyższonej wydajności** skutecznie wychwytuje dym oraz parę wodną powstającą podczas pieczenia, co pozwala zachować czyste powietrze w kuchni i znacząco poprawia komfort oraz higienę pracy zespołu
- **Wyjątkowa izolacja oraz stabilność termiczna** pieca sprawiają, że urządzenie idealnie sprawdza się podczas pracy pod dużym obciążeniem, gwarantując powtarzalne, perfekcyjne rezultaty pieczenia nawet w godzinach szczytu
- **Bezpieczeństwo i łatwa konserwacja** – automatyczny system czyszczenia pyrolitycznego (Pyrolysis) wypala wszelkie zabrudzenia wewnątrz komory, redukując potrzebę ręcznego mycia. Dodatkowo piec posiada niezależny, elektromechaniczny system sterowania awaryjnego
- **Mobilność i serwis bez barier** – wzmocnione, obrotowe kółka jezdne (Heavy-duty) ułatwiają precyzyjne manewrowanie ciężkim urządzeniem, a przemyślana konstrukcja zapewnia bezpośredni i szybki dostęp do wszystkich komponentów elektrycznych, co drastycznie skraca czas serwisu
- Równomierność pieczenia i gwarantowane rezultaty nawet dla mniej doświadczonych osób, bez konieczności ręcznego obracania pizzy, dzięki**rozłożeniu elementów grzewczych na całej powierzchni płyty**
- Regulowane otwory wentylacyjne pary
- Wentylatory chłodzące
- **Maksymalna izolacja dzięki potrójnemu uszczelnieniu** – specjalistyczna uszczelka termiczna umieszczona pomiędzy drzwiami a komorą pieczenia skutecznie zapobiega stratom ciepła, stabilizuje warunki wypieku i optymalizuje zużycie energii
- **Możliwość złożenia pieca, aby mógł przejść przez drzwi o szerokości 80 cm**
- Temperatura maksymalna 450°C
- Piec z podstawą jezdną w zestawie

Akcesoria za dopłatą

- **AH140N** - Okap z oświetleniem LED bez wyciągu za dopłatą
- **AH140V** - Okap z oświetleniem LED z pięciobiegowym wentylatorem- za dopłatą
- **APHL** - Uchwyt na łopaty - lewa strona - za dopłatą
- **AWC140** - Osłona kół - za dopłatą
- Kolor frontu czarny, czerwony lub inne kolory - za dopłatą

Czym się wyróżnia płyta z kamień cementowy Cuppone?

Kamień do wysokich temperatur to aglomerat cementowy, produkowany na wyłączność dla firmy Cuppone.

Jego główne cechy to:

- grubość 2,5 cm

- lepsza wytrzymałość mechaniczna
- mniejsza reaktywność niż w przypadku kordierytu, ale większa stabilność w przekazywaniu ciepła
- dobra zdolność magazynowania ciepła (dzięki zwiększonej bezwładności cieplnej), które jest oddawane w sposób mniej gwałtowny i bardziej stopniowy;
- łatwość czyszczenia
- przydatność do pieczenia w wysokich temperaturach (zalecane powyżej 360°C
- możliwość utrzymywania pieca w wysokich temperaturach – nawet bez pieczenia –, co zapobiega przegrzewaniu się kamienia

Wyposażenie opcjonalne

- **AH140N** - okap do pieca bez wentylatora
- **AH140V** - okap do pieca z wentylatorem
- **ACK** - zestaw kontroli zużycia
- **CC** - połączenie z chmurą
- **APHL** - lewy uchwyt na łopatki
- **APHR** - prawy uchwyt na łopatki
- **AWC140** - osłona kółek
- Możliwość zamówienia frontu w różnych kolorach

Parametry techniczne

Wymiary zewnętrzne [mm]	**1690x1740x1700**
Wymiary komory [mm]	**Ø1400xH180**
Wymiary drzwiczek [mm]	**620xH120**
Ilość komór	**1**
Pojemność pizz Ø 30 cm	**14**
Pojemność pizz Ø 35 cm	**10**
Pojemność pizz Ø 50 cm	**5**
Pojemność blach 400x600	**4**
Temperatura maksymalna [°C]	**450**
Moc [kW]	**23**
Średnie zużycie energii [kWh]	**9,2**
Wydajność [szt./h]	**140 x Ø 30 / 110 x Ø 35 / 35 x Ø 50**
Zasilanie [V]	**400**
Waga netto [kg]	**653**
Waga brutto [kg]	**732**

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.