
IM-65NE-HC-C


Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-65NE-HC-C | 55 kg/24h | chłodzona powietrzem | kostka cylinder | ø37x45 mm

Chłodnictwo > Kostkarki





Kostka cylindryczna
Waga ok. 42 g
Model IM-65 NE-(HC)-C lub IM-100 NE-C



Opis urządzenia

- Wolnostojąca kostkarka IM-65NE-HC-C łączy moduł produkcyjny z wbudowanym zasobnikiem i osiąga wydajność do 56 kg lodu na dobę przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C.
- Zamknięty system komór formuje zwarte kostki cylindryczne o wymiarach ø37x45 mm, wykorzystując świeżą wodę w każdym cyklu.
- Automatyczny cykl płukania oraz zamknięty obieg wody ograniczają ryzyko zanieczyszczenia podczas produkcji lodu.
- Sterownik elektroniczny, magnetyczna pompa wody bez bezpośredniego sprzęgła oraz filtr powietrza przeznaczony do czyszczenia wspierają niezawodną i wygodną obsługę.
- Wyjmowana uszczelka drzwi ułatwia regularne czyszczenie strefy zasobnika.
- Wbudowany zasobnik mieści około 26 kg lodu i pozwala korzystać z produkcji bez osobnego pojemnika.
- Skraplacz chłodzony powietrzem umożliwia pracę bez dodatkowego obiegu wody skraplacza.
- Obudowa ze stali nierdzewnej została przystosowana do intensywnej eksploatacji i regularnego czyszczenia.

Parametry techniczne

Wymiary [mm]	**633x506x840**
Moc urządzenia [kW]	**0,32**
Pojemność zasobnika [kg]	**26**
Zasobnik	**Wbudowany**
Temperatura otoczenia [°C]	**1 - 40**
Temperatura wody [°C]	**5 - 35**
Czynnik chłodniczy	**R290**
Ilość czynnika chłodniczego [kg]	**0,105**
Kształt lodu	**cylinder**
Wymiary lodu [mm]	**ø37x45**
Ciśnienie wody zasilającej [MPa]	**0,07 - 0,8**
System chłodzenia	**powietrzne**
Waga netto [kg]	**51**
Zakres regulacji nóżek [mm]	**90 - 125**



Zużycie wody przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C [m³/24h]	**0,35**
Zasilanie	**1/220 - 240V/50Hz**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C [kg/24h]	**56**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 21°C i wody 15°C [kg/24h]	**48**
Wydajność przy temperaturze otoczenia 32°C i wody 21°C [kg/24h]	**38**

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.