ML935/2 TS

Piec do pizzy elektryczny Cuppone Michelangelo | dwukomorowy | panel dotykowy | 9+9x36 | ML935/2 TS

Wyposażenie pizzerii > Piece do pizzy elektryczne







Cuppone włoska jakość od 1963 roku

- **Cuppone**to włoski producent działający na rynku gastronomicznym **od ponad 60 lat**, specjalizujący się w produkcji pieców do pizzerii, piekarni, restauracji.
- Rzetelna praca, precyzja i przykładanie wagi do najwyższej jakości wykonania sprawiły, że **Cuppone** jest obecnie światowym liderem w produkcji pieców gastronomicznych.
- Aby zagwarantować doskonałą jakość produktu, **rodzina Cuppone** zdecydowała się na opracowanie wszystkich etapów produkcji we własnym zakresie - na powierzchni około **5000 metrów kwadratowych** od projektowania po obróbkę i montaż gotowego urządzenia
- Trzonem firmy jest dział badań i inżynierii, w którym dzięki doskonałej pracy zespołowej powstają nowe piece i zaawansowane projekty, a produkty są testowane we współpracy z profesjonalistami z branży, aby zaspokoić wszystkie potrzeby rynku, od małych sklepów po duże sieci

Opis

- Elektryczny włoski piec do pizzy **Cuppone Michelangelo,**który idealnie nadaje się do wypieku różnego rodzaju pizzy
- Komora wyłożona jest płytą **z kordierytu**, który bardzo dobrze absorbuje i równomiernie rozprowadza ciepło oraz zapewnia doskonałą cyrkulację powietrza pod pizzą. Dzięki temu ciasto jest idealnie wypieczone
- **Możliwość regulacji mocy grzałek od 0 % do 100 %**
- Wyposażony w prosty w obsłudze dotykowy panel sterowania z możliwością zapisania **do 99 programów**
- Tygodniowy program włączania/wyłączania
- Funkcja Agenda - możliwość ustawienia do 10 przypomnień, które będą wyświetlane na ekranie
- **Funkcja pirolizy (samoczyszcząca)**, która podgrzewa piec do bardzo wysokiej temperatury, spalając resztki jedzenia i tłuszczu na popiół, który można łatwo usunąć
- **Funkcja oszczędzania energii**
- **Zintegrowany system odzyskiwania ciepła w komorze gotowania -**nadmiar ciepła zgromadzony pod kamieniem jest odprowadzany do komory w celu oszczędzania energii
- Wskaźnik temperatury umożliwiający podgląd i kontrolę wypieku
- **Oświetlenie halogenowe montowane jest we wnęce**, dzięki czemu nie zmniejsza się powierzchnia robocza i jest zabezpieczone przed uszkodzeniami
- Przeszklone okno wizyjne z podwójną szybą hartowaną umożliwia kontrolę procesu pieczenia
- Drzwiczki i komora pieca wykonane ze stali nierdzewnej
- System otwierania i zamykania **z sprężyną kompresyjną**. Mechanizm ten umożliwia łatwe i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie drzwi pieca
- Uszczelnienie termiczne między drzwiami a komorą pieczenia
- Doskonała izolacja komory pozwalająca na maksymalizację produkcji przy równoczesnej oszczędności energii

- **Elektronicznie regulowany poziom wilgotności w komorze**
- Termostat bezpieczeństwa
- Izolacja z wełny mineralnej
- Wentylator chłodzący
- Sygnał dźwiękowy zakończenia pieczenia
- Urządzenie dostarczane jest bez kabla i wtyczki

Wyposażenie opcjonalne

- **KML935 NT** - Okap do pieca bez wyciągu Michelangelo ML935/1 CD, ML935/1 TS, ML935/2 CD, ML935/2 TS
- **KML935 AS** - Okap do pieca z pięciobiegowym wentylatorem wyciągowym Michelangelo ML935/1 CD, ML935/1 TS, ML935/2 CD, ML935/2 TS
- **SML 935/2**- Podstawa pod piec Michelangelo bez kółek ML935/2 CD, ML935/2 TS
- **RS** - Kółka do podstawy
- **PS**- Wycięcie w podstawie otworu pod mikser
- **Wzmocnione grzałki**

Parametry techniczne

Wymiary zewnętrzne [mm]	**1550x1460x780**
Wymiary komory [mm]	**1080x1080x140 (x2)**
Ilość komór	**2**
Pojemność wypiekowa	**9+9xØ30/9+9xØ35/4+4xØ50 cm; 4+4x40x60**
Moc [kW]	**12,6+12,6**
Waga netto [kg]	**473**
Zasilanie [V]	**400**
Temperatura maksymalna [°C]	**450**

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Producent zastrzega prawo do zmian konstrukcyjnych. Dane wg www.restoquality.pl.